

Pantalla de señalización digital

PN-HE751

Pantallas de señalización digital delgadas y ligeras



- Impresione con la pantalla de 75" en su entorno de comercio, empresa o transporte
- Reproducción fiel y mejorada del color gracias a la amplia gama cromática
- Vea y escuche contenidos fácilmente con el reproductor multimedia USB 4K y los altavoces integrados
- 50.000h de vida útil de la retroiluminación (vertical/horizontal 25°C)
- Muestre imágenes y vídeos con todo detalle gracias a la resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixeles)
- Visualización continua de contenidos durante las horas de funcionamiento 24/7
- Lo último en conectividad HDMI para 4K a 60 Hz

Especificaciones

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

| | |
|---|--------------------|
| Tecnología de panel | TFT LCD |
| Resolución original (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 75 / 189,2 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación | W-LED / Full Array |
| Brillo (cd/m ²) | 600 |
| Relación de contraste | 1200 : 1 |
| Colores de visualización | 1,06 Billion |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 8 |
| Ángulo de visión (H/V)0 CR >10 | 178 / 178 |

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

| | |
|---|-----------------|
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 / 50-60 |
| Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 240 |
| Consumo (W) (en espera) | 0,50 |
| Temperatura de funcionamiento (oC) | 0 - 40 |
| Humedad (%) | 20 - 80RH |

INSTALACIÓN

| | |
|--|----------------|
| Horizontal | . |
| Vertical | . |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | VESA 800 x 400 |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

| | |
|---------------|---|
| Audio RCA R-L | 1 |
|---------------|---|

ESPECIFICACIONES CLAVE

| | |
|---|-------------|
| Certificación de funcionamiento constante | . |
| Altavoces integrados (W) | 10W + 10W |
| Entrada de ordenador - Plug and Play | . |
| Administración de energía | . |
| Color de la carcasa | Black |
| Otros | HDR Support |

PESOS Y MEDIDAS

| | |
|--|-----------------------|
| Tamaño del bisel (L/R) mm | 19,4 / 19,4 |
| Tamaño del bisel (U/L) mm | 19,4 / 19,4 |
| Dimensiones del producto (An/AI/Pr) mm | 1692,5 x 870,7 x 79,8 |
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 34 |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| Conecotor de audio de 3,5 mm | 1 |
| Otros | HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC |

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

| | |
|----------------|---|
| Entrada RS232C | 1 |
| Puerto LAN | 1 |
| USB | 1 |

