



MultiSync® LCD1525V

Displaytyp:	Active Matrix TFT, 15,1 Zoll
Nutzbare Bildfläche:	307 x 230 mm
Punktabstand:	0,30 x 0,30 mm
Betrachtungswinkel:	110 Grad horizontal/80 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	200 cd/m² typ.
Kontrastumfang:	200:1 typ.
Darstellbare Farben:	16,19 Mio. mit Color Smoothing Control (CSC)
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	832 x 624, 800 x 600, 720 x 400, 720 x 350, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 350
On-Screen Manager:	Automatische Bildjustierung, Kontrast, Helligkeit, Bildposition, Farbtemperaturkontrolle, Statusinformationen, Menüsprache, Intelligentes Power Management (IPM) nach VESA/EPA/NUTEK
Bedientasten:	Ein/Aus, OSM-Menü
Plug & Play, Asset Management:	Nach VESA DDC1, DDC2B und EDID-Standard
Zeilenfrequenz:	24,8–60,0 kHz
Bildfrequenz:	56,2–75 Hz
Anschlüsse:	Mini D-Sub, 15-poliger Analoganschluss
Audio-Funktionen:	Nein
Aktiver USB-Verteiler:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	370 x 325 x 151 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	–5 Grad bis +30 Grad/Nein
Gewicht:	4,0 kg
Stromversorgung:	100–240 V/0,6/0,3 A, externes Netzteil
Leistungsverbrauch:	25 W max. im Betrieb, < 5 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80% (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS, TÜV ERGONOMIE, ISO 9241-3/-7/-8, TCO 99
Garantie:	3 Jahre Garantie, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor, Netzadapter, 1,8 m Mini D-Sub Signalkabel, Handbuch

- Allround LCD-Monitor mit analogem Anschluss
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Kompaktes Design
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen
- Nahezu Echtfarbendarstellung durch CSC

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.

