

# MX-B467F

MFP en blanco y negro de nivel empresarial que ofrece funciones de alta productividad y una excepcional facilidad de uso.



- MFP A4 blanco y negro con velocidades de hasta 44 ppm, impresión de 1200 x 1200 ppp reales y un DSPF de 50 hojas que escanea los documentos a 84 ipm
- La pantalla táctil LCD en color de 4,3" y el modo Easy UI facilitan el uso de las funciones avanzadas del MFP
- La información en el documento, en el dispositivo y en la red es segura con la seguridad de varios niveles. Las funciones adicionales integradas refuerzan el dispositivo contra los ataques
- El soporte fiable y flexible admite cartulinas, pequeños formatos y sobres desde la bandeja principal o el alimentador multiuso
- Conexión inalámbrica para un fácil acceso desde dispositivos móviles y una instalación flexible del MFP (opcional)
- Impresión desde dispositivos móviles más fácil con AirPrint
- La función de operación remota muestra el panel de control del MFP en un PC o dispositivo móvil, permitiendo que el MFP sea operado a través de ese PC o dispositivo móvil
- Admite el PDF compacto (opcional) y la impresión directa de archivos de Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx)

# Especificaciones

## GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	44
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A4
Peso del papel (g/m <sup>2</sup> )	60 - 216
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	350
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2000
Memoria general mínima/máxima (GB)	2
Disco duro	OPT
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V
Consumo de energía (kW)	TBC
Dimensiones (mm)	489 x 430 x 477
Peso (kg)	20.6

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	50
----------------------------	----

## IMPRESORA

Resolución (ppp)	1200 x 1200
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolos de red	TCP / IP
Protocolos de impresión	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL estándar/opcional	PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation
Fuentes disponibles	89 fonts for PCL, 158 fonts for PostScript® 3™ emulation

## FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	50
----------------------------------	----

## DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	25000
--	-------

## COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	6.0
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneo ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneo color (ppp)	600 x 600
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	6

## ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneo directo y remoto	•
Resolución de escaneo directo (ppp)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneo remoto (ppp)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Destinos de escaneo escritorio	•
Destino de escaneo FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneo carpeta de red	•
Destino de escaneo memoria USB	•

## FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	Less than 3
Velocidad del módem (bps)	33,600 - 2,400 with automatic fallback
Resolución de transmisión	From Standard to Ultra Fine
Tamaño de documento (mínimo)	A6
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	18

## LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
Regulación conforme	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Modo de acceso	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Seguridad	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

