Pantalla de gran formato – Essential

Sharp MultiSync® E659

Rendimiento profesional, valor asequible

- Legibilidad ilimitada sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Funcionalidad estandarizada comparte una identidad común con el portafolio más amplio de pantallas Sharp, asegurando una operación unificada, gestión remota de dispositivos y un estilo coherente para una experiencia de usuario fluida.
- Señalización plug-and-play sin esfuerzo el reproductor multimedia USB integrado permite la reproducción de contenido UHD nativo con función de inicio automático, proporcionando señalización digital instantánea sin necesidad de hardware externo o sistemas de gestión de contenidos.
- Orientación flexible diseñado tanto para instalaciones en modo retrato como paisaje, con un ancho de marco uniforme en todos los lados para garantizar un aspecto limpio y profesional en cualquier configuración.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management
Control en red y software Asset Management.

Sharp Information Display Downloader

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Especificaciones

General

Serie	[sharp-e-series]
Order Code	PNE659

Display

Anchura del área activa de pantalla (mm)	1428,48
Altura del área activa de pantalla (mm)	803,52
Relación de aspecto	16:9
Luminosidad (cd/m²)	350
Profundidad de color	1.07 (8bit + FRC)
Relación de contraste	1200:1
Nivel de turbidez (%)	Pro (25)
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Paso de píxel (mm)	0,372
Tiempo de respuesta gris a gris (ms)	8
Tamaño de pantalla (pulgadas)	65
Tamaño de pantalla (cm)	164
Orientación compatible	Vertical, Horizontal
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	1360 x 768, 1280 x 720, 1440 x 900, 720 x 576, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1024 x 768 , 1280 x 800, 1280 x 1024, 720 x 400, 1400 x 1050, 720 x 480, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1920 x 1200, 640 x 480, 1280 x 960

Conectividad

Salida de audio de 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrada 1	[audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [arc]
HDMI entrada 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[usb-20], [peripherals], [usb-storage], [45-w]
USB-C 1	[uhd-60-hz], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [video-input], [usb-20], [dp-alt-12]

Eléctrico

Consumo típ. (W)	125
Alimentación	100-240 V AC, [5060-hz], interna
Modo de ahorro de energía (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Mecánico

Anchura del marco (mm)	10,8
Dimensiones anchura (mm)	1453
Dimensiones altura (mm)	829
Dimensiones profundidad (mm)	59,7
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1635
Dimensiones del embalaje altura (mm)	987
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	160
Peso del embalaje (kg)	23
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M6
Montaje VESA FDMI	400 x 400
Peso (kg)	16,5
Material	Estructura metálica. Cubiertas parciales de plástico.

Condiciones reglamentarias

Seguridad y ergonomía	[rcm], [ukca], CE, VCCI

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +40
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 80
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Formatos de audio compatibles	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Almacenamiento / sistema de archivos compatibles	[usb-20-fat16-fat32]
Formatos de imagen compatibles	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formatos de vídeo compatibles	[video-format-mpg]

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía (kWh/1000h)	115

Certificaciones externas

Certificación de terceros	[q-sys-plug-in]

Funciones Adicionales

Horas de funcionamiento	16/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Contenido del envío	Cable de alimentación, Manual de instalación, 2 x Pilas AAA, Mando a distancia, Pantalla
Características especiales	Planificador
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E659, 15/10/2026