

Proyector de cine – Láser

Sharp NC-624



Silencioso, hermético, sostenible

- Compacto, liviano y silencioso instalación fácil en cabinas de proyección pequeñas, transporte fácil para cines móviles y perfecto para cines sin cabinas de proyección.
- Motor óptico sellado mantiene el ingreso de polvo a un mínimo, asegura además un rendimiento constante y no requiere mantenimiento especial.
- Súper flexible - ya que no requiere ningún sistema de escape, el NC-624 se adapta a cualquier instalación, ya sea de piso o de techo, y la

reproducción versátil de contenidos.

- Disfrute de la experiencia del mantenimiento casi nulo - sin costes de reemplazo de lámpara, sin trabajo de mantenimiento, no necesita almacenar lámparas gracias al innovador motor de luz láser.
- Disfrute de un coste total de propiedad más bajo - máxima fiabilidad, operación sin mantenimiento, bajo consumo de energía y hasta 50000 horas de vida útil de la fuente de luz láser, resultan en un coste total de propiedad mucho más bajo.

Opciones

Lentes

NP-9LS12ZM1

NP-9LS13ZM1

NP-9LS16ZM1

NP-9LS20ZM1

Especificaciones

General

Serie	[nc-series]
Order Code	NC624

Óptico

Luminosidad (lm)	6000
Método de refrigeración	Sistema de refrigeración de aire circulante
Píxeles DMD	2048 x 1080
Chip DMD	0.69" S2K, DLP Cinema® Technology
Lente otros	El área de desplazamiento (shift) depende de la lente
Lentes principales	NC-13ZSA1 / NP-9LS13ZM1:1.33-2.1:1, NC-20ZSA1 / NP-9LS20ZM1:2.09-3.9:1, NC-16ZSA1 / NP-9LS16ZM1:1.62-2.7:1, NC-12ZSA1 / NP-9LS12ZM1:1.2-1.72:1
Lente zoom / enfoque / desplazamiento motorizados	Sí
Vida útil estimada de la fuente de luz láser hasta (h)	50000
Método de proyección	Chip-3 - tecnología Cinema®
Tamaño de pantalla hasta (m)	11

Conectividad

Controles externos	[1-x-rj45-100base-t], 1 x GPIO (D-sub 37 ficha hembra), 1 x GPIO (3D) (D-sub 15 ficha hembra)
--------------------	---

Eléctrico

Disipación de calor máx. (BTU)	3248
Consumo típ. (W)	890
Alimentación	Built-in power supply, 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Corriente nominal de entrada alimentación del proyector 200-240 V (A)	7,4

Mecánico

Anchura exterior sin lente ni salientes (mm)	680
Altura exterior sin lente ni salientes (mm)	333
Profundidad exterior sin lente ni salientes (mm)	860
Ruido del ventilador inferior a (dB-A, ISO 9296)	39
Peso sin lente (kg)	59

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento sin condensación (%)	10 - 85
Temperatura de funcionamiento (°C)	10 to 35
Humedad de almacenamiento sin condensación (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50

Condiciones reglamentarias

Europa	EN55035, EN61000-3-2/-3-3 (Marking: TUV, CE), EN62368-1/EN55032 Class A
Estándar de láser / lámpara	IEC62471-5 Ed1:2015 Risk Group3, EN62471-5 Ed1:2015 Risk Group3, IEC60825-1 Ed3:2014 Class1, EN60825-1 Ed3:2014 Class1
Otros EMEA	EN55032 Class A, EN55035, EN60950-1, EN61000-3-2/-3-3 (Marking CE), EN55024
Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía de piezas (años)	3

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	La tecnología láser reduce el consumo de energía y reduce los repuestos requeridos
-----------------------	--

Interfaces: Dolby IMS3000 (opcional)

Terminales de entrada	1 x tipo USB 2.0, 2 x tipo USB 3.0, [hdmi], [esata]
Fabricante	Dolby IMS3000 no es un producto de Sharp. Sharp no es responsable de ninguna manera de ninguna de las especificaciones del producto.
Terminales de salida	2 x RJ45 (16 canales AES3-EBU Audio Digital)

Funciones Adicionales

Características especiales	[dci-compliant], Modelo compacto, Soporta Full HFR 3D, Sistema de luz láser, IMS incorporado (IMS3000), Lo más nuevo en tecnología digital, Filtro de metal, Motor óptico sellado contra el polvo, Bajo coste total de propiedad
----------------------------	--

