

Soluciones de pantalla interactiva 4K BIG PAD

PN-70TH5

Infunda vida a las iniciativas de colaboración y presentación



- 4K BIG PAD para aplicaciones corporativas exigentes de oficina, educación e instalaciones críticas
- Experiencia de escritura natual "Pen-on-Paper" con la alta sensibilidad P-CAP de 30 puntos
- Direct Optical Bonding que ofrece una imagen excelente y atractiva
- La colaboración inalámbrica BYOD de última generación a través de la ranura Mini-OPS o SHARP Display Connect
- Tamaño de 70" (176,6cm) con 3840 x 2160 pixeles
- Calidad de imagen en 4K real con bloqueo de la detección de palma integrada
- Escritura, dibujo y anotación intuitiva con SHARP Pen Software
- Organización de datos potente y colaboración con la aplicación SHARP Touch Viewing

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

| | |
|---|-----------------|
| Tecnología de panel | UV2A LCD |
| Resolución original (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 70 / 176.7 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación | LED, full array |
| Brillo (cd/m ²) | 300 |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Colores de visualización | 1.06B |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 6 |
| Ángulo de visión (H/V)0 CR >10 | 176 x 176 |

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tecnología Táctil | Projected Capacitive (P-CAP) |
| Número de puntos táctiles | 30 |
| Número de usuarios simultáneos | 4 |
| Revestimiento/filtro | AR |
| Compatibilidad con sistema operativo | Windows 10, 8, Windows 7, Mac OSX |

PESOS Y MEDIDAS

| | |
|--|-----------------|
| Tamaño del bisel (L/R) mm | 35.3 |
| Tamaño del bisel (U/L) mm | 35.7 |
| Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm | 1613 x 941 x 93 |
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 57 |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| HDMI | 3 |
| DisplayPort | 2 |
| VGA | 1 |
| Conector de audio de 3,5 mm | 1 |
| Otros | Mini OPS Slot |

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

| | |
|------------|---|
| Puerto LAN | 1 |
| USB | 2 |

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | |
|---|---------|
| Certificación de funcionamiento constante | • |
| Altavoces integrados (W) | 10 + 10 |
| Entrada de ordenador - Plug and Play | • |
| Administración de energía | • |
| Color de la carcasa | Negro |
| Sin ventilador | • |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

| | |
|---|-----------------|
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 / 50-60 |
| Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 215 |
| Consumo (W) (en espera) | 0.5 |
| Temperatura de funcionamiento (oC) | 5-35 |
| Humedad (%) | 20-80 |
| Dissipación térmica (BTU/h) MAX | 733 |

INSTALACIÓN

| | |
|--|-------------------|
| Horizontal | • |
| Vertical | • |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 4 / 400mm x 400mm |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

| | |
|---|-----------|
| DisplayPort | 1 |
| Conector de audio/auriculares de 3,5 mm | 1 |
| Auricular externo | 10W + 10W |

ACCESORIOS

| | |
|------------------|---|
| Software | SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software |
| Bandeja de lápiz | Yes |
| Lápiz | Yes |
| Borrador | Yes |

