

LCD 20" Monitores para empresas

NEC MultiSync® E203Wi



El E203Wi es un ahorrativo monitor de 20" y de formato 16:9. Ofrece retroiluminación LED, conectividad DisplayPort y ajustabilidad total. El bajo consumo de energía y el bajo costo de operación hacen este display perfecto para el uso en el ambiente profesional de oficina. Las cualidades ergonómicas excelentes y las funciones inteligentes como el Sensor de Luz Ambiental hacen de este producto muy fácil de usar y ayudan a incrementar la productividad.

Ideal para empresas grandes y negocios medianos para el uso estándar de oficina sin dejar de lado el medio ambiente.

Beneficios

Display de imagen – 20" 16:9 IPS con retroiluminación LED.

Entrada – El display puede ser utilizado con dos entradas digitales (DVI-D, DisplayPort) y una análoga.

Sensor de luz ambiental – Con función de brillo automático, brindando siempre el nivel de brillo óptimo de acuerdo a la luz del ambiente y a las condiciones del contenido.

Montaje Vesa (100 mm.) – permite instalar el monitor mediante varias soluciones de montaje.

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (110 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync® E203Wi

Grupo de productos
LCD 20" Monitores para empresas

Número de orden
60003804 (BK), 60003805 (WH)

Display

Tecnología del panel
IPS TFT con retroiluminación W-LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
20 / 50

Ratio de aspecto de la pantalla
16:9

Tamaño de píxel [mm]
0,27

Brillo (típ.) [cd/m²]
250

Ratio de contraste (típ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)

Ángulo de visión [°]
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
6 (gris a gris)

Colores [millones]
16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]
31,5 - 81,1

Frecuencia vertical [Hz]
56 - 76

Resolución

Resolución óptima
1600 x 900 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1366 x 768;	800 x 600
1280 x 768;	1440 x 900;	
1360 x 768;	640 x 480;	

Conectividad

Digital
1 x DVI-D; 1 x puerto de pantalla

Analógico
1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]
11 (modo Eco); 15 (max.); 17 (típ.)

Modo de ahorro de energía [W]
0,35

Alimentación
0,6 A / 0,35 A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]
110

Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]
-5 a +20 / -45 a +45

Rotación de pantalla [°]
0 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Ancho del marco [mm]
15,2 izquierda/derecha; 17,6 (arriba y abajo)

Medidas (an x al x prof) [mm]
466 x 350 x 213,9; Sin base: 466 x 273 x 53,3

Peso [kg]
4,9

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm), giro (20°) y retrato (90°); NaViSet Administrator 2

Versiones

Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

VESA DDC2Bi

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Ajuste automático del brillo; Ajustes IPM; Brillo; Contraste; EcoMode; LED Brightness; Medidor de costos; Modo de expansión; Modo DV; Posición; Preajustes de fábrica; Selección de idioma; Sistema de control de color; Temporizador de apagado

Accesorios incluidos

Cable 1 x DVI-D; Cable de alimentación; Cable de VGA-VGA; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

Calificación GEEA/Energy; CCC; CE; Certificación TCO 5.0; Energy Star 5.0; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 23 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Sensor de luz ambiental



PCT/Gost



Certificación TCO 5.0



Ergonomía TÜV



TÜV GS



MPR II/ MPR III



CE



ErP



Energy Star 5.0



FCC Class B



Calificación GEEA/Energy

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026