

Pantalla de sobremesa – Enterprise

Sharp MultiSync® EA241F



Reimagina tu experiencia de computación en el escritorio

- Tamaño de pantalla bajo demanda el popular 23.8" con resolución Full HD es el tamaño perfecto para espacios de trabajo ocupados en oficinas.
 - El mejor en forma y en función el diseño para el futuro con un marco súper fino de 3 caras de disponible en negro o blanco, complementa el interior fresco de la oficina profesional.
 - La atención máxima a la salud y el bienestar el increíble ajuste ergonómico de altura de 0 hasta 150 mm; las tecnologías integradas Low Blue Light y Flicker-Free buenas para los ojos; más el sensor de luz ambiental integrado, todo se combina para poder ofrecer la
- instalación perfecta a medida e individual y mejorar así la productividad.
 - Consumo de energía de ajuste automático los sensores de movimiento y de luz ambiental ajustan el brillo del monitor de acuerdo a la presencia del usuario y a las condiciones de iluminación en la sala para poder minimizar el consumo de energía.
 - Control fácil de los monitores múltiples Gestione los ajustes de hasta 5 monitores en una configuración de monitores múltiples a través del monitor principal gracias a la tecnología ControlSync®.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Calibración y ajuste

SpectraView II Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles

Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles.

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Desktop Displays

Sensores

MDSV-SENSOR 3

Especificaciones

General

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA241F (BK),DDEA241FW (WH)

Display

Luminosidad (cd/m ²)	250
Relación de contraste	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnología del panel	IPS TFT with W-LED backlight
Tiempo de respuesta gris a gris (ms)	5
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de pantalla (pulgadas)	24
Tamaño de pantalla (cm)	60,47
Ángulo de visión (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz
Resoluciones compatibles	1280 x 1024, 1024 x 768 , 1680 x 1050, 720 x 576, 1440 x 900, 800 x 600, 1280 x 720, 1280 x 960, 1920 x 1080, 720 x 400, 720 x 480, 640 x 480

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal (kHz)	31.5 - 83.0
Frecuencia vertical (Hz)	50.0 - 75.0

Conectividad

Conectores digitales	1 x puerto de pantalla, [1-x-hdmi], [usb-ver-31-3-down-1-up]
----------------------	--

Eléctrico

Consumo en modo Eco 2 (W)	11
Consumo máx. (W)	47
Consumo en modo de transporte (W)	15
Modo de ahorro de energía (W)	0,31
Alimentación (A)	0.9 A/0.5 A
Alimentación (V)	100-240 V
Tipo de alimentación	fuentes de alimentación interna

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	15,8
Anchura del marco izquierdo (mm)	0,8
Anchura del marco derecho (mm)	0,8
Anchura del marco superior (mm)	0,8
Dimensiones en modo horizontal (A x Al) (mm)	537.7 x 336.6 - 486.6 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensiones en modo vertical (A x Al) (mm)	319.1 x 555.6 - 615.4 x 250.0 (Portrait mode)
Montaje VESA (mm)	100 x 100
Puntos de montaje VESA	4
Peso con soporte (kg)	6,1
Peso sin soporte (kg)	3,6

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 35
Humedad de almacenamiento (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Ergonomía

Soporte de altura ajustable (mm)	150 (Landscape mode)
Rotación de la pantalla (°)	0 - 90
Inclinación de la pantalla (°)	-5 - 35

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	ErP compatible, TCO 8.0, RoHS compatible, Energy Star 8.0, WEEE
Eficiencia energética	Ambient light sensor, Energy efficiency class: C, Human sensor, Energy consumption: 11 kWh/1000 h

Funciones Adicionales

Funciones de ajuste	Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment)
Funciones de audio	Altavoces integrados (1 W + 1 W)
Gestión de cables	Sí
Versiones de color	Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca, Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra
Plug & Play	VESA DDC/CI, VESA DDC2Bi, DDC2B/2Bi
Seguridad y ergonomía	RoHS, Ergonomía TÜV, PSB, [flicker-free], ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), [energystar-80], [erp], [eac], [tco-80], [weee], UL/C-UL o CSA, TÜV GS
Contenido del envío	Cable de alimentación, Cable USB, Cable DisplayPort, Control Sync cable, Manual de instalación
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, Ampliación opcional de 4 a 5 años de garantía, 1er a 3er año de garantía opcional para uso ininterrumpido

