



- ▶ IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX Y ARCHIVO DOCUMENTAL
- ▶ VELOCIDAD: B/N 51 C.P.M, COLOR 51 C.P.M
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: 1.100 HOJAS ESTÁNDAR, 5.600 HOJAS MÁXIMA
- ▶ PANEL TÁCTIL COLOR LCD DE 10.1" CON CONTROL POR DESLIZADO DE DEDO
- ▶ ALATA VELOCIDAD DE LECTURA CON UNA GAMA DE OPCIONES PARA ACABADOS PROFESIONALES
- ▶ MEDIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
- ▶ BUSCADOR WEB DESDE EL PANEL DE LA MÁQUINA
- ▶ ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD DEL DOCUMENTO

La nueva MX-5112N nos introduce en el mundo de la producción de color en A3 de la oficina con el control por deslizado de dedo. Tecnología similar a la utilizada en los smartphones y tablets. Un simple toque en la pantalla nos da un acceso instantáneo a todas las características de la MFP. No hay problemas, sólo la productividad sin esfuerzo. Nuestra tecnología finger-swipe ayuda a obtener el máximo beneficio del uso de esta potente impresora multifuncional. Nos da control digital de la impresión en red en la copia, el escaneo rápido, la calidad de imagen y en el archivo de documentos, todo ello apoyado por la seguridad líderes en la industria de seguridad del documento. Usted puede aumentar aún más la productividad gracias al fax, alimentadores de alta velocidad de documentos a doble cara, y una amplia gama de opciones de acabado profesional. Usted puede incluso agregar acceso a Internet. Así que ahora sus compañeros pueden buscar e imprimir contenido de la web sin necesidad de un PC. Lo que es más, puede agregar Sharp OSA para conectarse a la 'nube' y ejecutar software (SaaS) desarrolladas por socios tecnológicos de Sharp. La MX-5112N puede hacer frente a las mayores cargas de trabajo. Y además de tener un diseño robusto, incorpora un conjunto de sofisticadas herramientas de apoyo y gestión para mantener la intervención humana al mínimo, otro punto a favor para la productividad. Además, el control de acceso remoto le permite realizar la configuración personal, resolución de problemas y la formación a través de la red y la guía del usuario digital que se puede acceder desde la pantalla táctil color, que se inclina en 3 posiciones para una cómoda visualización. El certificado Energy Star, hace de la MX-5112N una de las MFP más respetuosa con el medio ambiente - incluyendo consumibles y gestión de la energía - diseñado para minimizar el consumo de energía y costes de mantenimiento.

GENERAL

- Velocidad del motor color ppm (A4): **51**
- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **51**
- Velocidad del motor color ppm (A3): **23**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **23**
- Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A5R - A3W**
- Peso del papel (g/m²): **55 - 256**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **1100**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **5600**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **34**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **3072/4096**
- Disco duro: **STD**
- Capacidad del disco duro (GB): **160**
- Dúplex: **STD**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **1,84**
- Dimensiones (mm): **643 x 761 x 952 (RSPF) 643 x 761 x 966 (DSPF)**
- Peso (kg): **119 (RSPF) 127 (DSPF)**

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- Capacidad original (hojas): **100 (RSPF) 150 (DSPF)**

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **20000**
- Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10000**
- Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- Almacenamiento confidencial: **✓**

FAX

- Fax (estándar/opcional): **OPT**
- Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocolo de comunicación: **Super G3**
- Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- Resolución de transmisión: **STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- Tamaño de documento (máximo): **A3**
- Memoria (MB): **1024**
- Niveles de escala de grises: **256**
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **2000**
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

COPIADORA

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia color (seg.): **5,7**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **4,1**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600 600 x 400 (DSPF)**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **600 x 600 9600 x 600**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- Índice de zoom (%): **25 - 400**
- Índices de copia predefinidos: **10**

ESCÁNER

- Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- Resolución de escaneado directo (ppp): **100,150, 200,300, 400,600**
- Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600 50 - 9600**
- Formatos de archivo: **XPS, TIFF, JPEG, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A**
- Utilidades del escáner: **Network Scan Tool, Sharpdesk**
- Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- Destino de escaneado memoria USB: **✓**

IMPRESORA

- Resolución (ppp): **1200 x 1200 600 x 600 9600 x 600**
- Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- Interfaz estándar/opcional: **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- SO compatible estándar: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- Opciones de SO compatibles: **Mac OS 9.0 - 9.2.2 Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.5**
- Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- PDL estándar/opcional: **STD PCL6, OPT PS3 emulation, XPS**
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

FINALIZADOR

- Capacidad de salida Max.: **4100**
- Máx. capacidad grapado (hojas): **50**
- Encuadernación: **OPT**
- Desplazamiento offset: **STD**
- Perforado: **OPT**