

NEC AccuSync® LCD52VM



Pantalla LCD Multimedia de 15 pulgadas dirigida al gran público con una excelente relación calidad/precio.

- Monitor LCD profesional con display digital TN+ película TFT
- Diseño de marco fino
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- Cable Management
- Bajo consumo que reduce el coste de funcionamiento (TCO)

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	TN+ film TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	15 / 38
Tamaño de píxel [mm]	0,297
Ángulo de visión [°]	140 horizontal / 110 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1) 120 horizontal / 90 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	400:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	25 (8 blanco / negro; 17 negro / blanco)
Colores [millones]	16,2
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 61,0
Frecuencia vertical [Hz]	55 - 76
Resolución óptima	1024 x 768 a 75 Hz
Resoluciones soportadas	832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 720 x 350; 640 x 480
Conectores	Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; Volumen
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	23 (típ.)
Modo stand-by [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 0,5 A / 0,3 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	10 a 80
Montaje VESA [mm]	75 x 75
Pantalla inclinable [°]	-5 a +20
Medidas (an x al x prof) [mm]	344,6 x 352,7 x 165
Ancho del marco [mm]	19,2
Peso [kg]	3,3
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Altavoces integrados (1 W + 1 W)
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00