

LCD 46" Midrange Large Format Display

NEC MultiSync® V463-DRD



El MultiSync® V463-DRD brinda una solución sin preocupaciones para lugares de venta, ofreciendo un vasto paquete de monitor y reproductor de media especialmente para instalaciones de señalización digital. El reproductor de media con tecnología ARM es capaz de una reproducción de vídeo nítida en alta resolución, mientras que su plataforma de software abierto ofrece compatibilidad con software de terceros para una flexibilidad sin igual. Dada la minuciosa selección de componentes de categoría comercial, los clientes se beneficiarán de una ergonomía visual óptima y una conectividad moderna a un coste mínimo. La calidad superior de la construcción garantiza el rendimiento de primera clase típico de los productos de NEC.

Ideal para la señalización digital económica, especialmente en lugares de venta, como también en vestíbulos o instalaciones en recepciones.

Beneficios

Sensor de luz ambiental programable – para reducir el consumo de energía y brindar niveles de brillo agradables a la vista humana.

Reproducción fiable de color – increíbles ángulos de visualización y calibración de LUT desde el hardware para una presentación precisa de la imagen.

El control de calor de NEC – es único y permite que el usuario vigile y controle el calor dentro del display mediante ventiladores controlados por el usuario. El control del calor es crucial para las paredes de vídeo más grandes y para instalaciones críticas, asegurando la fiabilidad y la durabilidad.

Soporta DICOM – para aplicaciones de uso médico.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples – con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® V463-DRD

Grupo de productos

LCD 46" Midrange Large Format Display

Número de orden

60003993

Display

Tecnología del panel

AMVA3 con retroiluminación Edge LED

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

1.018 x 573

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

46 / 117

Relación de aspecto

16:9

Brillo [cd/m²]

500, 300 Eco (configuración para el envío)

Ratio de contraste (típ.)

4000:1

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

6,5 (gris a gris)

Frecuencia de refresco [Hz]

60

Haze Level [%]

11

Orientación posible

Horizontal; Vertical

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	1920 x 1080;
1280 x 1024;	1366 x 786;	640 x 480;
1280 x 720;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 768;	1600 x 1200;	720 x 576;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600

Basado en entradas digitales (de vídeo)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 480p (59.94/ 60)16:9;
1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	720 x 576p (50)16:9

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x D-sub 15; Compuesto (BNC)

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio

1 x HDMI; DisplayPort

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

Salida digital de vídeo

1 x DVI-D (HDCP)

Salida análoga de audio

Conector jack de 3,5mm

Control de salida

RS232

Mando a distancia

Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional));
Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN

Eléctrico

Consumo [W]

88 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]

< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestión de energía

VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]
10 a 90

Temperatura de almacenamiento [°C]
-20 a +60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]
Sin base: 1.058,2 x 612,8 x 65,1

Peso [kg]
Sin base: 19

Ancho del marco [mm]
18,3 (arriba/abajo); 18,3 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]
300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Protección contra penetración
IP40 (frente); IP20 (dorso)

Opciones disponibles

Accesorios
Altavoces (SP-RM1, SP-TF1, SP-46SM); Montaje de pared (PDW S 32-55 L and P, PD02W T M L, PD03W T M P); Pies (ST-322)

Slot opcional
CPU Intel (Atom, Celeron y Core); HD-SDI 1.5 and 3G

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética
Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 128 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Sensor de luz ambiental

Materiales Ecológicos
Base opcional; Manuales en CD

Funciones adicionales

Características Especiales

Control avanzado del ventilador; Funciones salvapantallas; Herramientas de copia de pantalla gracias a RS232; integrated ARM based media processor with Android software platform; Matrix Memory; Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico; NaViSet Administrator 2 - free download; Nombre configurable de entrada; OSD rotativa para modo retrato; Personalización de la prioridad de las entradas; PIN de protección antirobo; Planificador; posibilidad de calibración de color en hardware; simulación DICOM; TileMatrix (10 x 10); ventilador de repuesto controlable por usuario con 2 velocidades

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Plug & Play

VESA DDC2Bi

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable DVI-D; Control remoto; Pantalla; Software gratuito de control vía LAN (descarga)

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía ¹; servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento

24/7

OPS-DRD

CPU

ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos, 1 x 1.0 GHz

Gráficos

Potencia integrada VR SGX544 MP2, ocho núcleos lógicos

Memoria

Doble canal DDR3-1333 2 GB

Almacenamiento

Memoria Flash 8 GB tipo NAND

Extensión de almacenamiento de datos

Ranura para tarjeta SD (1GB - 64GB); USB 1.0 / 2.0 (2GB - 128GB)

Sistema operativo

Android Jelly Bean 4.2.2

Interfases lado delantero

2 x USB 2.0; Antena para LAN inalámbrica 802.11/b/g/n; Ranura para tarjeta SD (SD, SDHC); RJ45 10/100/1000 Mbps

Interfases lado trasero

3 x USB 2.0; HDMI; RS232 vía interfaz OPS interna (JAE 80-pin);
Sonido I/D

Resoluciones de vídeo compatibles

1080p @ 50/60 Hz 720p @ 50/60 Hz
(predeterminado);

Formatos de vídeo compatibles

H.264 BP/MP/HP WMV7/8; JPEG/MJPEG; MPEG1; MPEG2; MPEG4
SP/ASP GMC; VP6/8; WMV9/VC1 BP/MP/AP; XVID H.263 incluye
Sorenson Spark

Códigos de sonido compatibles

AAC; AC3; Dolby Digital 5.1/7.1; Dolby True HD 5.1/7.1; DTS-HR;
DTS-MA; MP3

¹ consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



FCC Class B



C-tick



CE



VCCI



TÜV GS



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026