

Pantalla de señalización de Sharp

Sharp/ NEC MultiSync ME652



Para un rendimiento excepcional en salas de reuniones y soluciones de señalización digital, la serie ME ofrece el mejor rendimiento visual y valor de su clase para satisfacer todas sus necesidades.

- Conectividad perfecta – el USB-C nativo soporta el trabajo BYOD, garantiza la integración y mejora la productividad, con un solo cable de conexión entre un portátil y la pantalla.
- Mejor legibilidad – para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Detección rápida de entrada – menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Compatibilidad con terceros – no es un simple monitor, es una solución preparada para usar, compatible con el lugar de trabajo corriente y con los sistemas de gestión de contenido mediante la plataforma
- Para el nuevo futuro – las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable HDMI, Brazo de montaje, Soporte para mesa, Soporte para carrito, Batería
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m ²)	450
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (8bit + FRC)

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1628
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	942
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	185
Peso del producto sin soporte (Kg)	24
Peso de envío (Kg)	35

HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1

HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Energy Star	True
-------------	------

Características especiales	Frame Comp, Puerto USB de carga (10 W), Puerto USB de carga (5 W), Puerto USB de carga (15 W)
HDR (Alto Rango Dinámico)	HDR10, HLG, PQ
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	True
Espacio para equipo (montaje)	True
Color de la carcasa	Negro
Programador/temporizador	True
Administración remota	True

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	140
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 - 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	90

Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	600 x 400 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M8

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	4

Tamaño diagonal (pulg/cm)	65
Tamaño diagonal (pulg/cm)	164

Tamaño del bisel (L/R) mm	16
Tamaño del bisel (U/ mm	16

Nivel de niebla [%]	Standard 25
---------------------	-------------