




- ▶ TAMAÑO DE LA PANTALLA 60" (152 CM EN DIAGONAL)
- ▶ RESOLUCIÓN EN 1.920 X 1.080
- ▶ TECNOLOGÍA UV2A
- ▶ RATIO DE CONTRASTE DE 4.000:1
- ▶ LED EDGE
- ▶ 24/7

Gran formato y diseño atractivo, el PN-R603, el monitor LCD profesional de Sharp tiene el perfil delgado, alto brillo y bajo consumo de energía para ofrecer más posibilidades en a uno amplio abanico de aplicaciones para señalización digital en interior. Con su diseño excepcionalmente delgado y ligero, este monitor le proporciona las instalaciones fáciles y agradable a la vista y cuenta con las operaciones fiables y energéticamente eficiente. Gracias a la retroiluminación LED Edge, con retroiluminación LED perimetral, el PN-R703 consume sólo 32.5/50% aproximadamente, que es menos consumo que las pantallas convencionales de retroiluminación CCFL.

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Resolución original (píxeles): **1920 X 1080**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **60/152.5**
- ▶ Relación de aspecto: **16 : 9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **EDGE LIT LED**
- ▶ Brillo (cd/m2): **700**
- ▶ Relación de contraste: **4000 : 1**
- ▶ Colores de visualización: **1.06b**
- ▶ Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- ▶ Ángulo de visión (H/V) 0 CR >10: **176/176**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **200**
- ▶ Consumo (W) (en espera): **0.5**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **0 - 40**
- ▶ Humedad (%): **20 - 80**

PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **19**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **19**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1378 x 794 x 39.4**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **32**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1**
- ▶ Compuesto: **1**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **2**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Entrada RS232C: **1**
- ▶ Salida RS232C: **1**
- ▶ Puerto LAN: **1**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Certificación de funcionamiento constante: ✓
- ▶ Altavoces integrados (W): **10 x 10**
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- ▶ Administración de energía: ✓
- ▶ Color de la carcasa: **BLACK**
- ▶ Sin ventilador: ✓
- ▶ Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- ▶ Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- ▶ Diagnóstico de hardware: ✓
- ▶ Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ CE, Informe CB: ✓
- ▶ Contenido de mercurio (mg): **0**

INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Vertical: ✓
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Conector de audio/auriculares de 3,5 mm: **1**

www.sharp.es

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, Sucursal en España
WTC Almeda Park
Plaça de la Pau S/N (Ed.6-PB)
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Internet: www.sharp.es