Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

MOBILE PROJECTOR

NEC NP50

Proyector ultra ligero y totalmente automático, de gran claridad (2.600 lúmenes ANSI) - especialmente para aplicaciones portátiles.

- Resolución física: 1024 x 768 (XGA)
- Peso: 1,6 kg
- Enfoque automático, Corrección Keystone y detección de señales
- Sistema de seguridad con contraseña

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Técnología de reproducción	1 x 1,4 cm (0,55") Chip DDR DMD (relación de aspecto 4:3)
Lámpara	200 W UHP AC (180 W UHP AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	2000 (3000 modo Eco)
Brillo [1]	2600 Lúmenes ANSI (2350 Lúmenes ANSI modo Eco)
Ratio de contraste [1]	1600:1
Lentes	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonal: mín. / máx. [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distancia de proyección [m]	1,45 – 13,43
Factor de proyección	1,8 – 2,16 : 1
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz o superior); Vertical : 50 – 85 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SUN); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) comprimido; NTSC 15.7 kHz; PAL15.6 kHz; SDTV 480p/576p
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Control por PC	Entrada: 1 x Mini Din 8 patillas (casquillo)
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Ajuste zoom/enfoque	Manual / Automático, manual
Beneficios	OSM en 20 idiomas (sin ayuda); Compatible con las funciones de red de Windows Vista; Corrección del color de la pared; Corrección trapezoidal vertical automática y manual (V= ±16°); Detección de señales automática; Enfoque automático (a una distancia de 1,5–5,5 m); Función de encendido rápido / apagado rápido; Gestión de colores; Mando a distancia por infrarrojo con control por ratón opcional y función de presentación (avanzar / retroceder); Plug&Play; Sistema de seguridad con contraseña; Temporizador de apagado
Mando a distancia	Tipo RD-423E; Ajuste automático de la imagen; Control de modo de lámpara; Control de páginas; Control por ratón y función de presentación (avanzar / retroceder) opcionales; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Función de silenciamiento; Selección directa de fuente
Medidas (an x al x prof) [mm]	246 x 72 x 177 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	1,6
Alimentación	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	265 modo Normal / 240 Modo Eco / 6 modo Stand-by
Valor calorífico	máx. 900 BTU (1 KWh= 3.412,14 Unidad térmica británica)
Ruido del ventilador [dB (A)]	< 35 modo Eco
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS
Garantía	Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa (servicio de sustitución); Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluídos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD 423E); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red (3 m); Bolsa; Manual en 7 idiomas (CD-ROM); Guía de instalación rápida en 6 idiomas; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Cable YUV (ADP-CV1); Kit de montaje en techo (NP02CM); Lámpara de repuesto (NP02LP); Receptor para ratón (NP01MR)

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH
Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900