

LCD 65" Touch Large Format Display

NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Beneficios

Multitáctil – soporta una verdadera función multitáctil de hasta 10 puntos táctiles simultáneos.

Vidrio protector – el vidrio templado de calidad superior protege la seguridad del panel pero al mismo tiempo brinda una experiencia táctil perfecta con una capa antirreflejo para minimizar los reflejos y las huellas digitales.

Simplemente conectar y usar – no requiere instalación de ningún controlador para la PC host en los principales sistemas operativos.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Grupo de productos

LCD 65" Touch Large Format Display

Número de orden

60004181

Display

Tecnología del panel

S-PVA con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

1.428,5 x 803,5

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

65 / 163,9

Relación de aspecto

16:9

Brillo [cd/m²]

400 (450 native panel)

Ratio de contraste (típ.)

4000:1

Ángulo de visión [°]

89 / 89 (en ratio de contraste > 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

8 (gris a gris)

Haze Level [%]

11

Orientación posible

Horizontal; Vertical

Táctil

Tecnología táctil

Infraroja

Puntos táctiles / gestos

Funcionalidad multitáctil real con hasta 10 puntos táctiles

Modo de entrada de datos

Dedos; Estilete (≥ 5 mm); Guantes

Sistema Operativo

Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Protocolo de comunicación

USB-HID

Resolución táctil

32767 x 32767

Vidrio protector

Tipo

Capa antirreflejo templada térmicamente

Grosor [mm]

4

Transmisión de luz [%]

89 (+/- 1 %)

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	640 x 480;
1152 x 864;	1360 x 768;	720 x 350;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 720;	1600 x 1200;	800 x 600;
1280 x 768;	1920 x 1080;	832 x 624

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 91,1 (analógico y digital)

Frecuencia vertical [Hz]

50 - 80

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x VGA

Entrada digital de vídeo

3 x HDMI

Entrada análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio

3 x HDMI

Salida análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Eléctrico

Consumo [W]

140 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]

< 0,5 (ECO Standby)

Gestión de energía

VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

10 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 80

Temperatura de almacenamiento [°C]

-10 a +60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

Sin base: 1.489,5 x 864,5 x 86,7

Peso [kg]

42.2

Ancho del marco [mm]

30 (arriba/abajo); 30,2 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]

4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M8

Opciones disponibles

Accesorios

Carrito (PD02MHA, PD03MHA); Montaje de pared (PD02WHA, PD02W T L L, PD03W T M P, PDW T XL)

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

CE; EAC; FCC; PSB; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL o CSA

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: B

Funciones adicionales

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Altavoces integrados (10 W + 10 W)

Accesorios incluidos

4 x Stylus; Cable de alimentación; CD-ROM (Guías de usuario); Control remoto; Manual de usuario; Pantalla

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento

16/7



RoHS



CE



TÜV GS