

Pantalla 8K

8M-B32C1



Pantalla profesional 32" con control de color en 8K Ejemplos de aplicación: fotografía, radiodifusión, post-producción, imagen, educación médica, estudio CAD, defensa y producción de juegos con calidad de imagen HDR

- 32 (80 cm) diagonal LCD (IGZO)
- Resolución nativa 8K 7680 x 4320 pixeles
- HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- Gama de colores 10-Bit extendido
- Luminosidad de 800 cd/m² (pico 1000 cd/m²)
- Retroiluminación LED directa con local dimming
- SHARP Advanced UCCT para la corrección de uniformidad
- SHARP Display Calibration Utility para la calibración del hardware

Especificaciones

Tecnología de panel	LCD (IGZO)
Resolución original (píxeles)	7680 x 4320
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m2)	800
Relación de contraste	1000000:1
Colores de visualización	1064.64
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	9
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,091
Píxeles por pulgada (ppp)	280
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	861
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	636
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	375
Peso del producto sin soporte (Kg)	13
Peso del producto con soporte (Kg)	192
Peso de envío (Kg)	23
Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	200 x 200
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6
Tamaño del bisel (L/R) mm	26
Tamaño del bisel (U/ mm	26
Tamaño del bisel (L) mm	49
Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
[AVSpecificationTechnology]	No

HDR (Alto Rango Dinámico)	HLG, PQ
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	True
Entrada de ordenador - Plug and Play	True
Color de la carcasa	Negro
Control del ventilador	Auto, Manual
Sensor de temperatura	True
Visualización en pantalla en varios idiomas	True
Administración remota	True
Control de ganancia	True
Ajuste de pantalla	True
Ajuste de temperatura de color	True
Ajuste de gamma	True
Autoajuste	True
Control de temperatura	True
Cambio de velocidad de comunicación RS232C	True
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	260
Consumo (W) (en espera)	0,5
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 35
Tamaño diagonal (pulg/cm)	32
Tamaño diagonal (pulg/cm)	80
Gama de colores	85% BT2020, 100 % sRGB, 96% DCI-P3
DisplayPort	1
HDMI	6
CE, Informe CB	True
USB	2



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: 8M-B32C1, 30/6/2026