

Fotocopiadora A4 monocromo

MX-B467F



- MFP A4 blanco y negro con velocidades de hasta 44 ppm, impresión de 1200 x 1200 ppp reales y un DSPF de 50 hojas que escanea los documentos a 84 ipm
- Conexión inalámbrica para un fácil acceso desde dispositivos móviles y una instalación flexible del MFP (opcional)
- La pantalla táctil LCD en color de 4,3 y el modo Easy UI facilitan el uso de las funciones avanzadas del MFP
- Impresión desde dispositivos móviles más fácil con AirPrint
- La información en el documento, en el dispositivo y en la red es segura con la seguridad de varios niveles. Las funciones adicionales integradas refuerzan el dispositivo contra los ataques
- La función de operación remota muestra el panel de control del MFP en un PC o dispositivo móvil, permitiendo que el MFP sea operado a través de ese PC o dispositivo móvil
- El soporte fiable y flexible admite cartulinas, pequeños formatos y sobres desde la bandeja principal o el alimentador multiuso
- Admite el PDF compacto (opcional) y la impresión directa de archivos de Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx)
- El OCR permite a los usuarios convertir los documentos escaneados en archivos PDF con capacidad de búsqueda o en archivos editables de Microsoft Office Word (opcional)
- Las funciones de gestión de la energía reducen el consumo de energía durante el uso activo o en modo de reposo

Especificaciones

General

Velocidad: A4 B/N (ppm)	44
Tamaño de papel: Mín.	A6
Tamaño de papel: Máx.	A4
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	60
Peso del papel: Máx (gr/m ²)	216
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	350
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2000
Memoria general: Máx. (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	489
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	430
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	477
Peso (kg)	21
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	50
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A4
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	6
Clasificador electrónico	Opt.
Copia continua (máx. de copias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	6
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	25000
----------------------------------------	-------

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	1200 x 1200
Interface: Est.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible: Est.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protocolos de Red	TCP/IP
Protocolos de impresión	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL: Est.	PCL5e emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Fuentes disponibles	89 PCL, 158 PostScript 3 emulation

Fax

Fax	Std.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Protocolo de compresión	Super G3, G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem: Mín. (bps)	2400
Velocidad del módem: Máx. (bps)	33600
Resolución de transmisión: Est. (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi)	406.4 x 391 dpi
Tamaño de documento: Mín.	A6
Tamaño de documento: Máx.	A4
Memoria (MB) Máx.	18

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Opt.
Normativa conforme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Modo de acceso	Infrastructure mode, WiFi Direct
Seguridad	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Acabado

Capacidad de salida: Mín. (hojas)	50
Capacidad de salida: Máx. (hojas)	50

