

NEC MultiSync® LCD1570NX



Monitores de oficina plenamente funcionales, con una calidad de imagen asombrosa y un gran rendimiento ergonómico.

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Base regulable en altura (75 mm)
- Seguridad de inversión con el interfaz analógico/digital
- Instalación versátil y sencilla (norma VESA) con NaViSet y NaViKey
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1570NX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	TN+ film TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	15 / 38,0
Tamaño de píxel [mm]	0,297
Ángulo de visión [°]	130 horizontal / 100 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1) 160 horizontal / 140 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Ratio de contraste (típ.)	450:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	16 (11 blanco / negro; 5 negro / blanco)
Colores [millones]	16,2
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 60,1
Frecuencia vertical [Hz]	56 - 75
Resolución óptima	1024 x 768 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	20 (típ.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 0,2 A / 0,2 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	10 a 80
Montaje VESA [mm]	75 x 75
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	75
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-5 a +30 / -170 a +170
Medidas (an x al x prof) [mm]	336 x 305 x 183
Ancho del marco [mm]	15,3
Peso [kg]	3,8
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Soporte sRGB; Tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Ninguno
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra Marco frontal plata, parte posterior gris claro
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 09/08

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900