



[interactive-displays]

Sharp/ NEC MultiSync ME501 IR-2

Diseñada para comercios locales, restaurantes y pequeñas empresas, la serie ME garantiza un rendimiento fiable a un precio asequible.

- Diseño moderno – robusto pero elegante, se puede integrar discretamente a cualquier aplicación y ambiente.
- Rendimiento táctil que inspira, mejora la experiencia del usuario – el rendimiento táctil rápido, estable y robusto que soporta hasta 20 puntos táctiles.
- Resistente y duradero – la capa antirreflejo templada térmicamente resiste el vandalismo y asegura una legibilidad perfecta, con menos reflejo y un mínimo de huellas digitales visibles.
- Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.
- Gestión segura y a distancia – control a distancia de forma segura con el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirige los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorra el tiempo y recursos

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable USB, Cable HDMI, Brazo de montaje, Soporte para carrito, Batería
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación, Cable USB

Características especiales	Puerto USB de carga (10 W), Removable Logo
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	Sí
Sensor de temperatura	Sí
Programador/temporizador	Sí
Administración remota	Sí
Notificación de correo electrónico	Sí
SNMP	Sí
Tiempo de funcionamiento	18/7

Energy Star	Sí
-------------	----

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1298
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	860
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	224
Peso del producto sin soporte (Kg)	27
Peso de envío (Kg)	34

Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

Procesamiento de Sensor de Luz	-
--------------------------------	---

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	50
Tamaño diagonal (pulg/cm)	126

Tecnología de panel	VA with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Filtro de pantalla	AG
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m2)	400
Relación de contraste	8000:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (8bit + FRC)

Número de puntos táctiles	20
Modo de lápiz/modo de dedo	Sí
Dureza de la pantalla (H)	7
Compatibilidad con sistema operativo	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi, Mac OSX
Thickness [mm]	3
Transmisión de luz [%]	92 (+/- 2 %)
Interfaz de datos	USB-HID
Precisión [mm]	1
[AVSpecificationTechnology]	Infrarojo

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	85
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 35
Humedad de almacenamiento [%]	20
Humedad de almacenamiento [%]	80

DisplayPort	1
HDMI	2
Conector de audio de 3,5 mm	1

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
---	--

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	25
Tamaño del bisel (U/ mm	25

