Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

NEC MultiSync® LCD6520P

Pantalla LCD pública profesional optimizada para orientación panorámica - la solución perfecta para pósters digitales.

- Public Display de 65" con pantalla LCD profesional
- Optimizado para orientación retrato solamente.
- Sofisticada protección contra sobrecalentamiento con 2 ventiladores con control térmico
- Ranura opcional
- Vida útil 60.000 h (luz de fondo)

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD6520P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	ASV TFT
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	803,5 x 1428,4
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	65 / 164
Tamaño de píxel [mm]	0,7455 x 0,7455
Ángulo de visión [°]	176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Ratio de contraste (típ.)	2000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	450
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	6 (gris a gris), 6 (tr - tf)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	50,0 - 85,0
Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrada de vídeo	Analógico: 1 x S-Video; Analógico: 5 x BNC, componente, compuesto (vía BNC y Cinch); Analógico: 1 x D-sub 15; Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); Digital: 1 x HDMI
Salida de vídeo	Analógico: 5 x BNC, compuesto (vía BNC)
Entrada de audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Jack de 3,5 mm
Salida de audio	2 x Cinch (RCA)
Slot opcional	Placa daisy chain DVI; Single Board Computer; Placa HD-SDI; Receptor CAT 5
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class A; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	650 (max.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	7
Gestión de energía	VESA DPMS
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 2,6 A / 1,1 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	400 x 400; 8 huecos / 200 mm de espaciado, M8 de devanado
Medidas (an x al x prof) [mm]	Con base: 921,0 x 1631,8 x 410,0 Sin base: 921,0 x 1569,4 x 221,6
Ancho del marco [mm]	68,0 izquierda/derecha; 56,4 (arriba y abajo)
Peso [kg]	Con base: 85; Sin base: 80
Beneficios	AutoBright; CableComp (digital 30m, analógica 100m); Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Función de programador (con RTC); ID seleccionable libremente; Modo Picture-in-Picture; Modo Picture-over-Picture; Modo temperatura del color; OmniColor™: sRGB y control del color de 6 ejes; Perfil DICOM; Protección contra sobrecalentamiento con ventiladores regulables; Protección de código PIN; Retardo de encendido; Soporte SCART; Temporizador de apagado; TileMatrix (5 x 5); TileMatrix (5 x 5); Touch Panel Ready
Estándares de TV soportados (sin sintonizador)	SECAM; PAL; NTSC
Modos de vídeo (sin sintonizador)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)
Funciones de audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Mando a distancia	Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Mando a distancia IR
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluídos	Pantalla; Base; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Mando a distancia (IR); CD-ROM (Guías de usuario)
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH
Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900