

NEC MultiSync® LCD2070NX



Monitores de oficina plenamente funcionales, con una calidad de imagen asombrosa y un gran rendimiento ergonómico.

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°
- Inversión segura con interfaz analógica / digital y puerto USB integrado
- Instalación versátil y sencilla (norma VESA) con NaViSet y NaViKey
- Imagen estable y de excelente calidad con NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) y pantalla TFT S-IPS

see more.

NEC Display Solutions

Tecnología del panel	S-IPS TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	20,1 / 51,0
Tamaño de píxel [mm]	0,255
Ángulo de visión [°]	176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1) 176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	700:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	16 (7 blanco / negro; 9 negro / blanco)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1
Frecuencia vertical [Hz]	56,0 - 85,0
Resolución óptima	1600 x 1200 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPRII/ MPRIII; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	66 (típ.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	< 3
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 0,75 A / 0,4 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	110
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-5 a +30 / -170 a +170
Medidas (an x al x prof) [mm]	442 x 388,5 x 220
Ancho del marco [mm]	16,0
Peso [kg]	8,6
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Soporte sRGB; Tecnología de respuesta rápida; USB ver. 2.0 (4 abajo / 1 arriba)
Funciones de audio	Opción: MultiSync® Soundbar 70
Versiones	Marco frontal plata, parte posterior negra Marco frontal plata, parte posterior gris claro
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; Cable de USB; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900