



Monitor sobremesa

# NEC MULTISYNC® EA242WU

## NEC MultiSync

- Mejora tu productividad – con LAN integrada y USB-C, esta pantalla sirve como un centro de acoplamiento en su espacio de trabajo personal.
- La flexibilidad para el futuro – la amplia conectividad brinda una flexibilidad de alto nivel, con LAN, DP, HDMI, USB-C, USB-A y salida de sonido.
- Un espacio de trabajo ordenado – la potente conectividad del USB-C de 65w sirve para vídeo, sonido, para el suministro de energía y USB usando un solo cable.
- Fácil configuración de múltiples pantallas – configuración en cadena margarita de múltiples pantallas mediante una salida de DisplayPort, no requiere cables adicionales.
- La atención máxima a la salud y el bienestar – incluye ajuste ergonómico de la altura; tecnología integrada Low Blue Light y Flicker-Free; además de sensor de luz ambiental integrado.

# Especificaciones

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de panel                                   | IPS TFT with W-LED backlight                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Relación de aspecto                                   | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brillo (cd/m2)                                        | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relación de contraste                                 | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [AVSpecificationDynamicContrastRatio]                 | 5000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colores de visualización                              | 16.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viewing Angle [°]                                     | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Características especiales                            | ControlSync®, Carbon Savings Meter, DICOM preset, Customize Setting, DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, ErgoDesign®, LED Backlight Technology, Picture-by-Picture, PLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up), Flicker Free |
| Resolución óptima                                     | 1920 x 1200 at 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resolución compatible                                 | 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200                                                                                                                                            |
| Base regulable en altura [mm]                         | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rotación de pantalla [°]                              | -90 - 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [AVSpecificationDimensionsWidthWithStandMm]           | 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [AVSpecificationDimensionsHeightWithStandMm]          | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [AVSpecificationDimensionsDepthWithStandMm]           | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Accesorios</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Shipping Content                                      | Monitor, Cable de alimentación, Guía de configuración, Cable USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm)                             | 24<br>61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consumo en modo activado (IEC62087:2012) Alimentación | 12 (Eco Mode 2), 21 (typ.)<br>Internal Power Supply                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tamaño del bisel (L/R) mm                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tamaño del bisel (U/ mm                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso del producto con soporte (Kg)                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión de color                               | Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra, Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestión de cables                              | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plug & Play                                    | VESA DDC2B, VESA DDCi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Audio                                          | Toma de auriculares, Altavoces integrados (1 W + 1 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funciones de ajuste                            | Volumen de audio / Bloqueo, Ajuste automático, Brillo, Control de temperatura de color, Contraste, Sincronización de control, Modo DV, Modo Eco, Fine Adjust (analog), Sensores humanos, Gestión inteligente de la energía, Selección de idioma, LED Brightness, Información del monitor, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Bloqueo de pantalla (OSD), Recuperación con un toque, Temporizador de apagado, sRGB CE, EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, TCO 9.0 |
| Seguridad y ergonomía                          | 3 años de garantía incluida la retroiluminación, Ampliación opcional de 4 a 5 años de garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantía limitada del fabricante (años)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eficiencia energética                          | Ambient light sensor, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, Intelligent Power Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estándares ecológicos                          | Energy Star 8.0, TCO 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiales ecológicos                          | Manual para descargar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Digital                                        | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), USB Type C (65 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Control de salida                              | 1 x RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bloqueo Kensington                             | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frecuencia horizontal [kHz]                    | 31.5 - 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frecuencia vertical [Hz]                       | 50 - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%] | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%] | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de funcionamiento (oC)             | 5 - 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |