

LCD 27" Monitores para empresas

NEC MultiSync® EA273WMi



El nuevo NEC MultiSync® EA273WMi se caracteriza por una pantalla retroiluminada 27" IPS LED, extremadamente delgada, con una resolución de 1920 x 1080 en un diseño ultramoderno y estilizado.

La luz ambiente y los sensores de presencia implementan el concepto de producto sostenible al tiempo que ofrecen una ergonomía mejorada con altura ajustable 130 mm. Las prestaciones ergonómicas de esta pantalla quedan mejoradas por el tamaño de punto relativamente grande para una fácil legibilidad de textos, lo cual complementa la excelente calidad de imagen IPS. Por último, la pantalla ofrece conectividad preparada para el futuro con cuatro entradas: DisplayPort, DVI-D, HDMI y D-Sub.

Ideal para la oficina corporativa que valore la productividad personal, exija productos con estilo e insista en la mejor conectividad preparada para el futuro.

Beneficios

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (130 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Set de funciones para el uso perfecto en la oficina – Los altavoces integrados, la entrada jack para auriculares y el puerto USB proveen excelentes opciones para la comunicación en la oficina.

Sensor de luz ambiental – Con función de brillo automático, brindando siempre el nivel de brillo óptimo de acuerdo a la luz del ambiente y a las condiciones del contenido.

Concepto ecológico del producto – Modo Eco, medidor de carbono y sensor / Carbon Savings Meter de luz ambiental.

Controle fácilmente – hasta 6 displays en una configuración de múltiples monitores con la tecnología de ControlSync®.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® EA273WMi

Grupo de productos

LCD 27" Monitores para empresas

Número de orden

60003608 (BK), 60003607 (WH)

Display

Tecnología del panel

IPS TFT con retroiluminación W-LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

27 / 69

Ratio de aspecto de la pantalla

16:9

Tamaño de píxel [mm]

0,311

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

6

Colores [millones]

16,77

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 83

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 75

Resolución

Resolución óptima

1920 x 1080 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1600 x 1200;	800 x 600;
1152 x 864;	1920 x 1080;	832 x 624
1280 x 1024;	640 x 480;	

Conectividad

Digital

1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; 1 x puerto de pantalla; USB ver. 2.0 (1 abajo / 4 arriba)

Analógico

1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

16 (modo Eco); 27 (típ.); 31 (max.)

Modo de ahorro de energía [W]

< 0,5

Alimentación

0,85 A / 0,45 A; 100-120 V/220-0 V; fuente de alimentación interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]

130

Pantalla inclinable / Giratoria [°]

-5 a 30; -170 a +170

Rotación de pantalla [°]

0 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

639,3 x 418 x 230

Peso [kg]

8,7

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

Ajuste automático del contraste; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatible con Windows 8; Configuración personalizada; ControlSync®; EcoModes; ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (130 mm) con pivotación de 90°; Human Sensor; LED Backlight Technology; Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo; Simulación DICOM; USB ver. 2.0 (4 abajo / 1 arriba); Versátil y fácil de instalar (estándar VESA) con NaViSet y NaViKey

Versiones

Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

DDC2B/2Bi; EDID Estándar; VESA DDC/CI

Audio

1 + 1 W (De-activateable); Conector hembra para auriculares

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Audio Volume/Lock-Out; Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Control Sync; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Human Sensing; Información del monitor; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Recuperación de ajustes presionando un botón; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable de Control Sync; Cable de USB; Cable DisplayPort; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

CE; EnergyStar 6.0; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 39 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Modo ECO; Sensor de luz ambiental; sensor humano

Materiales Ecológicos

Diseño mecánico eficiente para minimizar el empaquetado; Uso mínimo de materiales dañinos

Estándares Ecológicos

ErP compatible; TCO 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0



ErP



FCC Class B



TCO 6.0



Ergonomía TÜV



TÜV GS



MPR II/ MPR III



ME06

PCT/Gost



RoHS



CE

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026