

PREMIUM INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP4000



Proyector de instalación de una extraordinaria resistencia - con garantía ampliada para uso continuo (3 años las 24 h / los 7 días a la semana).

- Resolución física: 1024 x 768 (XGA)
- Intensidad luminosa: 5200 lúmenes ANSI (modo lámparas duales normal)
- Relación de contraste: 2100:1 con DynamicBlack™
- Lens Shift
- 5 objetivos intercambiables de cierre rápido opcionales

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs

Técnologa de reproduccin	1 x 1,78 cm (0,7") chip DMD - tecnologa DLP™ (relacin de aspecto 4:3)
Lmpara	Sistema de 2 lmparas (2 x 260 W CA)
Duracin de la lmpara [h.]	2000 (2500 modo Eco)
Brillo ¹	5200 Lúmenes ANSI (modo lmparas duales normal)
Ratio de contraste ¹	2100:1 con DynamicBlack™
Lentes	Suministro estandar sin lente
Diagonal: mín. / máx. [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Distancia de proyeccin [m]	1,42 – 24,35 (con NP08ZL)
Factor de proyeccin	1,78 – 2,35 : 1 (con NP08ZL)
Frecuencia	Horizontal : 15–90 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
Resolucin nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 756 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) comprimido
Ordenador analógico	Entrada: 1 x 5BNC, compartido con la seal de componente (YPbPr); Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Ordenador digital	Entrada: 1 x DVI-D (con HDCP)
Componente	Entrada: 1 x 3 RCA
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 2 x RCA estéreo; Entrada: 3 x Jack de 3,5 mm; Salida: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm (variable) para ordenador , componente, vídeo y S-Video
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub 9 patillas para equipo de control externo (GPIO); Entrada: 1 x D-Sub 9 patillas para equipo de control externo
Mando a distancia	Entrada: 1 x Jack de 3.5 mm; Salida: 1 x Clavija de 3,5 mm estéreo para control de la pantalla de proyeccin
LAN	1 x RJ45,, 10/100 base-T
Tarjeta de PC	1 x CardBus, PCMCIA tipo II
USB	1 x tipo B (para servicio)
Seales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Funciones de audio [W]	2 x 3 (estéreo)
Ajuste zoom/enfoque	Motorizado / Motorizado
Beneficios	5 objetivos intercambiables de cierre rápido opcionales; Compatible con las funciones de red de Windows Vista; Correccin trapezoidal (H=±27°, V=±40°); Funciones de seguridad; Funcin de apagado directo; Funcin de ayuda; Funcin de Cambio de Lente (máx. H± 0,1, V= 0,5); LAN; Mando a distancia con puntero láser y control por ratn; Plug&Play
Mando a distancia	Tipo RD432E; Ajuste automtico de la imagen; Ampliacin digital continuada de recortes de imagen; Control con ratn de PC; Control de cambio de lentes y de Zoom / Enfoque; Control de modo de lmpara; Control de páginas; Eleccin de las fuentes de entrada; Funcin de ayuda; Funcin de congelacin; Funcin de formato de imagen; Puntero láser; Supresin de imagen
Medidas (an x al x prof) [mm]	505 x 197 x 385 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	16,5; 17 (con NP08ZL)
Alimentacin	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	640 modo lmparas duales normal
Valor calorífico	máx. 2235 BTU (1 kWh= 3.412,14 Unidad trmica británica)
Ruido del ventilador [dB (A)]	36 modo lmparas duales normal; 34 modo lmparas duales eco
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS
Garantía	Garantía ampliada para aplicaciones de larga duracin; Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa; Lmpara: 6 meses
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-432E); Cable de red (3,6 m); Cable para mando a distancia (10 m); Rueda de color de 6 segmentos; Manual en 6 idiomas; Tapa de proteccin para el objetivo
Accesorios opcionales	Kit de montaje en techo (NP06CM); Lmpara de repuesto (NP04LP); Lentes intercambiables: NP09ZL (2,22-4,43:1); Lentes intercambiables: NP07ZL (1,33-1,79:1); Lentes intercambiables: NP10ZL (4,43-8,3:1); Lentes intercambiables: NP08ZL (1,78-2,35:1); Lentes intercambiables: NP06FL (0,77:1)



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



www.nec-display-solutions.es

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900