


Informações de paletes e embalagens de módulos FV SHARP

Aplicável aos seguintes 144 tipos de módulos de célula: **NU-JD540**

Tamanho da Paleta		Informação de entrega		Nome da embalagem	Material	Peso
Comprimento Largura	2.311 mm 1.125 mm	Módulos por paleta	31 unidades	Caixa de embalagem	Papel ondulado	11,2 kg
Pilha única de altura	1.250 mm	Módulos por caminhão (40 pés)	620 unidades	Paleta	Madeira compensada	22,4 kg
Pilha dupla de altura	2.500 mm	Paletes por caminhão (40 pés)	20 unidades	Alça de Plástico	PET	1,5 kg
Peso de pilha única (paleta + módulos)	945 kg	Direção do módulo na paleta	em pé lado longo	Envoltório plástico	PEL5D98	1,3 kg
Peso da pilha dupla (paletes + módulos)	1.890 kg					

Vista lateral da paleta (pilha dupla)	Armazenamento e transporte	
	Máx. Empilhamento para armazenamento	2 paletes
	Máx. Empilhamento para transporte	2 paletes
Folha de Dados de Remessa		

SHIPMENT DATA SHEET					
PALLET: Y219057F014					
PACKING DATE		: 2021-09-24			
MODEL NO		: NU-JD540L 1)			
NO.	SERIAL NO.	Pmax(W)	NO.	SERIAL NO.	Pmax(W)
16	Y219236F05170	xxx.x			
15	Y219236F05296	xxx.x	31	Y219236F05489	xxx.x
14	Y219236F05313	xxx.x	30	Y219236F05003	xxx.x
13	Y219236F05244	xxx.x	29	Y219236F05295	xxx.x
12	Y219236F05300	xxx.x	28	Y219236F05378	xxx.x
11	Y219236F05307	xxx.x	27	Y219236F05206	xxx.x
10	Y219236F04102	xxx.x	26	Y219236F05179	xxx.x
9	Y219236F04077	xxx.x	25	Y219236F05580	xxx.x
8	Y219236F04104	xxx.x	24	Y219236F05581	xxx.x
7	Y219236F04118	xxx.x	23	Y219236F05574	xxx.x
6	Y219236F05246	xxx.x	22	Y219236F05526	xxx.x
5	Y219236F05550	xxx.x	21	Y219236F05546	xxx.x
4	Y219236F05554	xxx.x	20	Y219236F05299	xxx.x
3	Y219236F05537	xxx.x	19	Y219236F05585	xxx.x
2	Y219236F04060	xxx.x	18	Y219236F05397	xxx.x
1	Y219236F04039	xxx.x	17	Y219236F05182	xxx.x

- O módulo nº 1 fica em uma orientação oposta aos outros módulos do paleta.
- A documentação da paleta mostra:
 - No. do modelo
 - Número de série da paleta e código de barras
 - Data de embalagem
 - Número de série do módulo e código de barras
 - Potência elétrica Pmax (W)
- Código EAN não disponível

¹⁾ L = Sharp Energy Solutions padrão com cabo solar Longo (igual a NU-JD540)

SHARP
PHOTOVOLTAIC MODULE
MODEL: NU-JD540

MAXIMUM POWER (+5%/-0%) (Pmax)

540W

OPEN-CIRCUIT VOLTAGE(+10%/-10%) (Voc)

50.34V

SHORT-CIRCUIT CURRENT(+10%/-10%) (Isc)

13.86A

VOLTAGE AT POINT OF MAX.POWER (Vmpp)

41.64V

CURRENT AT POINT OF MAX.POWER (Impp)

12.97A

NOTE: IRRADIANCE OF 1000W/m², AM1.5 SPECTRUM
AND CELL TEMPERATURE OF 25°C

VDE APPROVED

MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE

1500V

OVER-CURRENT PROTECTION

25A

FIRE RESISTANCE CLASS

CLASS C

(Acc. to IEC61730-2:2004)

TYPICAL WEIGHT

27.8kg

SHARP CORPORATION

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan

EU

SHARP ELECTRONICS GmbH

Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany

www.sharp.eu

IDENTIFICATION CODE:

SERIAL NUMBER:





MADE IN CHINA