

NEC MultiSync® E221W



Entry-level wide (16:10 format) office monitors - offering great flexibility and strong ergonomic features.

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Base regulable en altura (50 mm)
- Protege la inversión con interfaz analógica/digital a HDCP
- Instalación versátil y sencilla (norma VESA) con NaViSet y NaViKey
- Bajo consumo de energía con el modo Eco y el único medidor de expulsión de carbono

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® E221W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	TN TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	22,0 / 55,9
Tamaño de píxel [mm]	0,282
Ángulo de visión [°]	160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1) 176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	250, (300 max)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	30 - 82
Frecuencia vertical [Hz]	56,0 - 75,0
Resolución óptima	1680 x 1050 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; LED Brightness; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado
Seguridad y Ergonomía	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; FCC Class B; PCT/ Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	40 (típ.); 28 (modo Eco)
Modo stand-by [W]	2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,0 A / 0,5 A; Fuente de energía incorporado
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	50
Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]	-5 a +30 / -170 a +170
Medidas (an x al x prof) [mm]	508 x 374 x 240
Ancho del marco [mm]	16,0
Peso [kg]	6,3
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificado para Windows Vista; Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Formato ancho 16:10; Soporte sRGB
Versiones	Bisel frontal plateado; caja trasera blanca Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 02/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900