

NEC MultiSync® LCD1970V



- Monitor LCD profesional con tecnología TN+film
- Diseño con marco ultra fino
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) para crear imágenes estables y de alta calidad
- ErgoDesign®: base regulable en altura (110 mm)
- Cable Management
- Apagado programable
- Bajo consumo que reduce el coste de funcionamiento (cumple con el estándar TCO)
- Rápido tiempo de respuesta (16ms)
- Función NaViKey
- Múltiples posibilidades de montaje con fijaciones normalizadas VESA
- Cumple con los estándares de ergonomía y seguridad de las normas más exigentes, ISO 13406-2 incluida



NEC MultiSync® LCD1970V

Tipo de pantalla	TFT TN+ film
Tamaño [pulgadas] [cm]	19/48,2
Tamaño de punto [mm]	0,294
Ángulo de visión	140° horizontalmente / 135° verticalmente (typ. para contraste 10:1) 160° horizontalmente / 160° verticalmente (typ. para contraste 5:1)
Contraste (typ.)	450:1
Brillo (typ.) [cd/m²]	250
Tiempo de respuesta (typ.) [msec]	16 (12 descendente; 4 ascendente)
Colores visualizables [millones]	16,7
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 a 81,1
Frecuencia vertical [Hz]	56 a 75
Resolución óptima	1280 x 1024 a 60 Hz
Otras resoluciones	1280 x 960 ; 1152 x 870 ; 1152 x 864 ; 1024 x 768 ; 832 x 624 ; 800 x 600 ; 720 x 400 ; 640 x 480
Conectores	Analógico: 1 x VGA mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Estándar EDID
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Control de la temperatura de color ; Fine ajust (analógico); Brillo; Gestión inteligente de consumo ; Contraste; Selección de idioma ; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) bloqueable
Seguridad y Ergonomía	CE, Etiqueta de Energía GEEA, Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Cass II); PCT Gost; TCO 03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Consumo [W]	36 (max.)
Consumo en modo ahorro energía [W]	< 2
Alimentación eléctrica	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,35 A; fuente interna de alimentación
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 a 35
Humedad ambiente de funcionamiento [%]	30 a 80
Fijación VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: base regulable en altura [mm]	110
Medidas (an x al x prof) [mm]	412,5 x 386,5 x 220
Pantalla inclinable/orientable [°]	-5 a +30 / -170 a +170
Ancho del marco [mm]	17,1
Cable Management	si
Kensington Lock	si
Peso [kg]	7
Particularidades	Rápido tiempo de respuesta ; Compatible con NaViSet™ y NaViSet™ Administrator ; Soporte sRGB
Funciones de audio	no
Versiones	Frontal plata , Cuerpo gris Frontal plata, Cuerpo negro
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de conexión; Cable de señal VGA-VGA, CD-ROM; Manual del usuario ; Lista de las agencias comerciales
Garantía	3 años in situ incluyendo backlight; en la UE, en Suiza, en Noruega, en Liechtenstein y en Islandia; se puede escoger entre reemplazamiento (sustitución) o reparación en servicio técnico.



NaViSet™



NaViSet™ Administrator

