

Proyector láser – Instalación

Sharp V731U



Basados en un rendimiento basado en el valor, estos proyectores láser ofrecen opciones de instalación flexibles, bajo consumo de energía y una vida útil de la fuente de luz de hasta 20 000 horas, lo que ayuda a

- Ya no será necesario reemplazar la lámpara hasta 20.000 hs de operación sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.
- Obtenga un excelente funcionamiento - sin comprometer la calidad y la facilidad de uso.
- Bajo nivel de ruido con 31dB, la tecnología silenciosa no molestará en su reunión.
- Impresione con colores y contraste vívidos un blanco brillante y un amplio espacio cromático con un contraste altamente dinámico.
- Capacidades increíbles de visualización capacidad impresionante de instalación de inclinación libre y posición vertical, ajuste geométrico único en su clase, imagen en azulejos y ensamblaje desde la cámara.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Laser Projectors

Lentes

NP40ZL

NP41ZL

NP43ZL

NP44ML

NP50ZL

XP-40ZL

XP-41ZL

XP-43ZL

XP-50ZL

XP-44ML-V

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Opciones de montaje

Ceiling Mount PJ01UCM

Cubiertas para cables

NP10CV

Calibración y ajuste

ProAssist

Especificaciones

General

Serie	[sharp-v-series-projectors]
Order Code	XPV731U (BK),XPV731U-W (WH)

Óptico

Relación de aspecto	16:10
Luminosidad normal (lm)	7300
Luminosidad en el centro (lm)	7600
Luminosidad en modo silencioso (lm)	6600
Conforme con ISO21118-2020	Sí
Relación de contraste	[30000001]
Tecnología de proyección	3LCD tecnología
Ajuste de enfoque	Motorizado y manual (según la lente)
Frecuencia horizontal digital (kHz)	15/24-153
Frecuencia vertical digital (Hz)	24-120
Vida útil de la fuente de luz en modo normal (h)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	5 opciones de lente motorizada
Ajuste de la lente	Motorizado
Desplazamiento de la lente H/V (2 valores)	H:±20.0, V:±50.0,-10.0
Resolución del panel	1920 x 1200 (WUXGA)
Distancia de proyección mínima (m)	0,7
Distancia de proyección máxima (m)	50,9
Diagonal de pantalla máxima (cm)	1270.0
Diagonal de pantalla máxima (pulgadas)	500.0
Diagonal de pantalla mínima (cm)	101.6
Diagonal de pantalla mínima (pulgadas)	40.0
Resolución compatible entrelazada	1080i/50/60
Resolución compatible progresiva	1080p/50/60
Tipo de zoom	Motorizado y manual (según la lente)
Corrección trapezoidal V ± (°)	30
Corrección trapezoidal H ± (°)	30

Conectividad

LAN	1 x RJ45
Entrada de audio	2 x audio support HDMI, 1 x audio support HDBaseT
Salida de audio	1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Entrada digital	2 x HDMI™ soporta HDCP 1.4, [1-x-hdbaset]
Control	1 x D-Sub de 9 contactos (RS-232), Ethernet, 1 x Mini Jack estéreo de 3.5 mm (control remoto alámbrico)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Mando a distancia

Mando a distancia	Corrección geométrica, Control de cambio de lentes y de Zoom / Enfoque, HDMI, Supresión de imagen, Seleccionar ID, Corrección trapezoidal, Alimentación (ON - OFF), Test de imagen, ID set, Elección de las fuentes de entrada, Zoom digital, Conexión alámbrica/inalámbrica, Ajuste de la imagen, Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha), Función de obturación, Regulación de volumen
Entrada mini-jack estéreo de 3,5 mm	1

Eléctrico

Consumo normal (W)	434
Consumo en espera (W)	0,5
Consumo en espera en red (W)	2
Consumo en modo silencioso (W)	403
Alimentación (Hz)	50-60
Alimentación (V CA)	100-240

Mecánico

Versión de color	Blanco, Negro
Anchura sin lente ni pies (mm)	499
Altura sin lente ni pies (mm)	164
Profundidad sin lente ni pies (mm)	407
Ruido del ventilador normal (dB)	40
Ruido del ventilador silencioso (dB)	31
Peso (kg)	11,2
Modelo de mando a distancia IR	RD-480E

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento sin condensación (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento sin condensación (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50

Ergonomía

Certificaciones	CE, TUEV Type Approved, RoHS, ErP, EAC
-----------------	--

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Manual para descartar, 100% de envases reciclables
Normas ecológicas	ErP compatible
Eficiencia energética	Función de Timer, Software de programación, Programador ECO, Administración inteligente de energía
Potencia en espera máx. (W)	0,3

Garantías

Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía 3 años, servicio paneuropeo	Sí

Contenido del envío	Proyector, Cable de red, Guía de instalación rápida
---------------------	---

Funciones Adicionales

Características especiales	Memoria de la lente, Función de apagado directo, Logotipo del usuario, opcional, [pj-link], Control de navegador HTTP , Corrección manual del color de la pared, inclinación libre, Control RS-232, Proceso Cinema Quality Picture (CQP imagen de calidad de cine) para la mejor calidad de imagen, Control vía LAN, Modelo de prueba, Ajuste de formato vertical, Modo de gran altitud, Ajuste de fuente de luz, [naviset-administrator-2], Sistema de seguridad con contraseña, simulación DICOM, [amx-beacon], Función de control de ID, Función Edge Blending, Corrección geométrica, Encendido/apagado rápido, Crestron Connected
Desplazamiento de la lente V (máx.)	+0.5 / -0.1
Desplazamiento de la lente H ± (máx.)	0.2
Idiomas OSD	27
Vida útil de la fuente de luz hasta (h)	20000

