

Indoor LED 1.9 mm All-in-one Solution

NEC LED-A019i



El anuncio móvil que importa

Movilice su anuncio donde mas necesite ser visto, dándole mayor importancia exactamente donde mayor visibilidad requiera. La Serie A de NEC con LED brinda una superficie parada independiente para su anuncio, que llamará la atención con un contenido vívido y de gran contraste, y que brillará luminoso con LED.

La Serie A es lo suficientemente robusta para el uso en lugares públicos, por eso es el reemplazo ideal para las pancartas enrollables estáticas. El contenido dinámico puede ser actualizado según sea necesario para brindar asistencia con la orientación o bien para publicitar, ya sea en los vestíbulos de hoteles, o en centros de conferencias, en ferias o en centros comerciales.

El diseño es fino y su peso liviano, con un tono de píxel de 1,9 mm.

Beneficios

Pie de diseño robusto – seguro para el uso en lugares con mucho público de paso

Protección de pantalla – los LED cuentan con una clara capa protectora contra cualquier daño, que al mismo tiempo no le impide brindar el brillo visual absoluto.

Uso móvil – el póster LED es fino y de peso liviano, de diseño independiente que puede ser movilizado donde sea necesario.

Integración fácil – el póster puede ser integrado para formar paredes gracias a su pie desmontable y a su poca profundidad.

Conectividad disponible – la Serie A está equipada adecuadamente ya que cuenta con entradas HDMI, puerto USB y con la presentación de contenido desde una aplicación.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC LED-A019i

Grupo de productos

Indoor LED 1.9 mm All-in-one Solution

Número de orden

80000009

Display

Configuración de píxeles

3-en-1 SMD (negro)

LED type

SMD (1515)

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

78 / 198

Tamaño de píxel [mm]

1,9

Relación de aspecto

16:5

Ratio de contraste (típ.)

4500:1

Ángulo de visión [°]

150 horizontal / 140 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]

1000

Capacidad de dimmer

Nivel 256

Lifetime

100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color

13 bits

Colores [bilones]

549 billion

LED Driving Method

1/27 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]

50/60

Frecuencia vertical [Hz]

≤ 2880

Temperatura de color [K]

3000 - 9500

Resolución de la pantalla

Número de píxeles por m²

257307

Resolución de píxeles por módulo [dot]

288 x 972

Resolución de la tarjeta Pixel [px]

144 x 108

Conectividad

Entrada digital de vídeo

1 x HDMI

Power In

1 x Power In

Input Control

1 x LAN

Eléctrico

Consumo tip. [W]

250 per m² (normal use)

Consumo max. [W]

750 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]

-10 a 35

Humedad de funcionamiento [%]

10 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo

572 x 1.902 x 35

Peso [kg]

32

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Manufacturer

NEC

Serviceability

Front

Nivel IP

Front: IP20; Rear: IP20

Garantía

2 años



CE



RoHS



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026