

Fotocopiadora A3 color

MX-8081



- Velocidad de 80 ppm en color y en blanco y negro con una capacidad máxima de papel de 8500 hojas
- Servidor de impresión Fiery® opcional para la gestión de entornos de impresión bajo demanda muy concurridos
- Amplia variedad de opciones de finalizador, finalizador-encuadernador, el grapado manual y eco-grapado
- La función de liberación de impresión permite imprimir desde cualquier MFP compatible en red**.
- Fácil modo de interfaz en la pantalla táctil LCD a color de 10,1 inclinable
- Calidad de imagen superior con el sistema Developer Refresh System
- DSPF de 300 hojas con detección de doble alimentación escanea a 240 ipm* y maneja papel de grosor hasta 220 gsm
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) permite la integración con aplicaciones de red y basadas en la nube (opción)
- Adapta papel estándar hasta SRA3/A3 de ancho (13 x19), tamaños personalizados hasta 330x488 mm (13 x19.2)
- El Portal de Aplicaciones*** ofrece aplicaciones para descargar e instalar en MFP
- Soluciones de seguridad avanzadas, líderes en el sector, para la protección definitiva de sistemas/datos y control de acceso, incluyendo la auto-recuperación del firmware y la lista blanca
- Fácil acceso a los servicios públicos en la nube mediante el inicio de sesión único (opción)

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	80
Velocidad: A4 B/N (ppm)	80
Velocidad: SRA3 B/N (ppm)	37
Tecnología	37
Tamaño de papel: Mín.	A5R
Tamaño de papel: Máx.	SRA3
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	55
Peso del papel: Máx (gr/m ²)	300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	8500
Tiempo de calentamiento (seg.)	55
Memoria general: Máx. (GB)	6
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	1000
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Consumo de energía (kW)	3,84
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	845
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	844
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	1249
Peso (kg)	209
Medidas: Anchura de configuración completa (mm)	3903
Medidas: Fondo de configuración completa (mm)	844
Medidas: Alto de configuración completa (mm)	1249
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Std.
Almacenamiento de trabajos	Impresora, Copiadora, Escáner, Fax
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)
Almacenamiento confidenciales	True

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Std.
Normativa conforme	IEEE802.11b/g/n
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Impresora

Resolución (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Est.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible: Est.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protocolos de Red	TCP/IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Fuentes disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A3
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	5,6
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	4
Copia continua (máx. de copias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	10
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Opt.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	Super G3, G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem: Mín. (bps)	2400
Velocidad del módem: Máx. (bps)	33600
Resolución de transmisión: Est. (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi)	406.4 x 391 dpi
Tamaño de documento: Mín.	A5R
Tamaño de documento: Máx.	A3
Memoria (MB) Máx.	1024
Escala de grises (niveles)	256

Acabado

Capacidad de salida: Máx. (hojas)	4250
Capacidad de grapado: Máx. (hojas)	100
Encuadernador	Opt.
Desplazamiento Off-set	Std.
Perforado	Opt.
Insertador	Opt.
Plegado	Opt.

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	70000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	50000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	50000
Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura)	50000

