



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Velocidad: B/N 13 c.p.m, Color 31 c.p.m
- Capacidad de papel: 600 hojas estándar, 2.100 hojas máxima
- Escaneo en red a todo color
- Panel táctil color LCD de 7.0"
- Líderes en la industria de la seguridad del documento
- Acceso remoto para un acceso fácil
- Finalizador interno, opcional

La nueva MX-3111U es una gran elección para pequeñas oficinas y pequeños grupos de trabajo, es versátil, compacta y nos ofrece una gran calidad de impresión en A3. Alta velocidad de copia e impresión, 31 cpm, tanto en color como en b/n, escaneo color a doble cara, impresión en red y soluciones de seguridad robustas para el documento, acceso remoto y potentes utilidades de software. Además de esto podemos añadir alguna de las diferentes opciones para hacer a esta MFP mucho más potente, por ejemplo fax, opciones de seguridad extra, finalizador interno y soluciones de negocio OSA. Además de ser una de las MFP's color A3 más potente de su categoría, la nueva MX-3111U es una de las más pequeñas. Sin embargo, todo se ha pensado para la facilidad de uso y eficiencia energética. Panel táctil LCD color de 7" con previsualización y un lápiz, hace que el funcionamiento cotidiano sencillo e intuitivo. Incluso hemos añadido asas de fácil agarre para las bandejas de papel. El certificado Energy Star de MX-3111U está diseñado para apoyar completamente sus objetivos medioambientales. Un rápido calentamiento, la lámpara LED y el auto apagadada como resultado una MFP color A3 versátil y con un consumo eléctrico bajo dentro de su clase.



General

- Velocidad del motor color ppm (A4): **31**
- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **31**
- Velocidad del motor color ppm (A3): **15**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **15**
- Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A5R - A3W**
- Peso del papel (g/m²): **55 - 256**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **600**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **2100**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **20**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **1024**
- Memoria impresora mínima/máxima (MB): **1024/2560**
- Disco duro: **STD**
- Capacidad del disco duro (GB): **160**
- Dúplex: **STD**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **1,84**
- Dimensiones (mm): **583 x 623 x 834**
- Peso (kg): **73**

Copiadora

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia color (seg.): **7,9**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **5,8**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **600 x 600,9600 equivalent x 600 (interpolated)**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- Índice de zoom (%): **25 - 400**
- Índices de copia predefinidos: **10**

Alimentador de documentos

- Capacidad original (hojas): **100**

Escáner

- Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
50 to 9600 custom
- Formatos de archivo: **TIFF, PDF, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS**
- Utilidades del escáner: **Network Scan Tool, Sharpdesk**
- Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- Destino de escaneado memoria USB: **✓**

Impresora

- Resolución (ppp): **600 x 600**
- Resolución mejorada (ppp): **9600 equivalent x 600 (interpolated)**
- Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- Interfaz estándar/opcional:
STD USB 2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- SO compatible estándar: **Windows 2000/Windows XP/ Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows 7**
- Opciones de SO compatibles: **Mac OS 9.0 - 9.2.2**
Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5 - 10.5.8/10.6 - 10.6.5
- Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Impresora emulación PDL estándar/opcional: **STD SAPL-c; OPT PCL6, PS3, XPS**
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

Finalizador

- Capacidad de salida Max.: **500**
- Grapado múltiple (hojas) Max.: **50**
- Desplazamiento offset: **✓**
- Perforado: **✓**

Archivo de documentos

- Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
 - Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **20.000**
 - Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10.000**
 - Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
 - Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
 - Almacenamiento confidencial: **✓**
- Fax**
- Fax (estándar/opcional): **OPT**
 - Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
 - Protocolo de comunicación: **Super G3/G3**
 - Tiempo de transmisión (seg.): **3**
 - Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
 - Resolución de transmisión:
STD 203,2 x 97,8 dpi
Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
 - Tamaño de documento (mínimo): **A5**
 - Tamaño de documento (máximo): **A3**
 - Memoria (MB): **1024**
 - Niveles de escala de grises: **256**
 - Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **1000**
 - Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**