

LCD 24" Monitores para empresas

NEC MultiSync® E245WMi



Combina la flexibilidad máxima con un funcionamiento saludable para el usuario

Los ajustes del monitor según sus preferencias, no podrían ser más fáciles, inteligentes o saludables gracias al MultiSync® E245WMi. Para garantizar el bienestar del usuario, la tecnología incorporada Low Blue Light filtra las peligrosas emisiones de luz azul, mientras que la tecnología Flicker-Free elimina el efecto de parpadeo. Protege así los ojos del usuario y al mismo tiempo asegura un rendimiento del monitor con colores reales desde todos los ángulos de visualización. Las opciones de ajustes ergonómicos de gran flexibilidad incluyen el ajuste de altura, inclinación, y pivote y también la orientación vertical y horizontal del monitor, como resultado el ambiente laboral es más agradable y productivo. El panel de retroiluminación LED con tecnología PLS brinda un brillo elevado del monitor de 250 cd/m² y al mismo tiempo una precisión cromática desde todos los ángulos a un coste más bajo en el consumo de energía. La superficie gigante del monitor de más de 60 cm. con una relación de 16:10 es ideal para manejar cantidades enormes de información eficientemente.

Beneficios

Protege sus ojos de la fatiga y de daños – La tecnología incorporada Low Blue Light filtra las peligrosas emisiones de luz azul, mientras que la tecnología Flicker-Free elimina cualquier parpadeo en la retroiluminación, de esta manera protege los ojos de las cataratas y de la degeneración macular sin comprometer el rendimiento del monitor con colores reales.

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (110 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Transporte fácil – puede ser complicado desplazar monitores grandes pero la asa integrada brinda una ayuda conveniente para moverlo y levantarlo, reduce así la posibilidad de dañar la superficie delantera LCD.

Minimiza el consumo de energía – logre reducir como mínimo un 20% de la huella de carbono utilizando el ajuste de brillo de 50% en Modo Eco, cuantificable mediante el medidor de huella de carbono.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples – con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® E245Wmi

Grupo de productos

LCD 24" Monitores para empresas

Número de orden

60004148 (WH), 60004113 (BK)

Display

Tecnología del panel

PLS TFT con retroiluminación W-LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

24 / 61

Ratio de aspecto de la pantalla

16:10

Tamaño de píxel [mm]

0,270

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

6 (gris a gris)

Colores [millones]

16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 77

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 60

Resolución

Resolución óptima

1920 x 1200 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 768;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600
1360 x 768;	1680 x 1050;	

Conectividad

Digital

1 x DVI-D (con HDCP); 1 x puerto de pantalla

Analógico

1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

16 (modo Eco); 21 (típ.); 24 (max.)

Modo de ahorro de energía [W]

0,26

Alimentación

100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 85

Temperatura de almacenamiento [°C]

-10 a 60

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]

110

Pantalla inclinable / Giratoria [°]

-5 a +20; -45 a +45

Rotación de pantalla [°]

0 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Ancho del marco [mm]

17,8 (arriba y abajo); 17,9 izquierda/derecha

Medidas (an x al x prof) [mm]

556,2 x 394,2 x 213,9; Sin base: 556,2 x 361,6 x 58,6

Peso [kg]

5,9

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

24" (16:10) La pantalla IPS de alta eficiencia con iluminación LED ahorra más del 30 % de energía; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatible con Windows 7 and 8; Diseño TORO™; EcoModes; ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°; NaViSet Administrator 2; Soporte sRGB

Versiones

Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

VESA DDC2B

Audio

Altavoces integrados (1 W + 1 W); Conector hembra para auriculares

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Brillo; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Contraste; EcoMode; Modo DV; Selección de idioma

Accesorios incluidos

Cable 1 x DVI-D; Cable de alimentación; Cable de audio; Cable de VGA-VGA; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

CE; EAC; FCC Class B; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; MPR III; PSB; RoHS; TÜV GS

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Accesorios opcionales

Soporte para mini-PC

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Tecnología de la luz de fondo LED

Materiales Ecológicos

Manuales para descargar

Estándares Ecológicos

ErP compatible; RoHS compatible; WEEE



RoHS



MPR III



TÜV GS



CE



FCC Class B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026