

MOBILE PROJECTOR

NEC NP200A EDU



Proyector con tecnología DLP y colores brillantes para uso ejecutivo - con lámpara de larga vida y una excelente relación de calidad y precio.

- Resolución física: 1024 x 768 (XGA)
- Intensidad luminosa: 2100 lúmenes ANSI
- 4000 horas, vida útil de la lámpara (modo Eco)
- Relación de contraste: 2000:1
- Rendimiento de colores mejorado

NEC NP200A EDU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de reproducción	1 x 1,4 cm (0,55") Chip DDR DMD (relación de aspecto 4:3)
Lámpara	180 W DC
Duración de la lámpara [h.]	3500 (4000 modo Eco)
Brillo ¹	2100 Lúmenes ANSI
Ratio de contraste ¹	2000:1
Diagonal: mín. / máx. [cm]	70 / 769
Distancia de proyección [m]	1,2 – 12
Factor de proyección	1,95 – 2,15 : 1
Frecuencia	Horizontal : 31,35–68,7 Hz; Vertical : 56 – 85 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) comprimido
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Funciones de audio [W]	1 x 2 (Mono)
Ajuste zoom/enfoque	Manual / Manual
Beneficios	Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±40°); Lámpara de Larga Vida; Plug&Play; Rueda de color de 5 segmentos; Seleccionar Fuente + Bloquear función
Mando a distancia	Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de congelación; Función de silenciamiento; Regulación de volumen
Medidas (an x al x prof) [mm]	272 x 80 x 199 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	2,3
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	228 max. / 190 Modo Eco / 7 modo Stand-by
Ruido del ventilador [dB (A)]	33
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS
Garantía	Proyector: 3 years pan-European Service; Lámpara: 3 años
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo; Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red (1,8 m); Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Kit de montaje en techo (NP09CM); Lámpara de repuesto (NP10LP)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 07/09

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900