

Proyector

Sharp/ NEC P554U



- Instalación profesional y flexible – las características de una proyección versátil permiten una ubicación simple del proyector, facilita la instalación y ahorrará así costes potenciales de montaje.
- Gestión de ahorro del dispositivo – ahorre esfuerzos al administrar todos los dispositivos conectados de NEC desde un lugar central utilizando la herramienta software NaViSet Administrator 2.
- Reemplazo rentable – de las instalaciones existentes con los modelos P de NEC para lograr mejores imágenes para sus clases y sus presentaciones sin modificar el montaje de pared.
- Alto brillo – para el mejor funcionamiento en ambientes muy luminosos
- Menos costo total de propiedad – Gracias a la lámpara de larga vida y a los largos intervalos para cambio de filtro.

Specifications

RESOLUCIÓN DE PANEL

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / -
Resolución Nativa	1920 x 1200 (WUXGA)

TERMINALES DATA

HDMI	•
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

TERMINALES CONTROL

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB-Host	•

ESTÁNDARES DE COLOR

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

ACCESORIOS

Mando a Distancia / Manual Funcionamiento (CD-ROM)	• / •
Cable Alimentación / Cable PC	• / -

ENTRADA PC

H-Fréquence (kHz)	15-100
V-Fréquence (Hz)	50 – 120

TERMINALES VÍDEO

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

TERMINALES AUDIO

Mini Jack (3.5 mm) In/Out	•
Terminal In/Out RCA-Estéreo	•

DATOS IMAGEN

Luminancia ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen)	3200 / 5300
Contraste	20000:1
Lámpara Proyección (W) / Vida Lámpara ECO-Mode (h) / Vida Lámpara Normal (h)	330 / 8000 / 4000
Fan	34 dB ECO / 37 dB
Lente fija / Lentes Intercambiables	- / •
Lente Zoom (Manual/ Motorizada)	• / -
Desplazamiento Lente (H/V)	• / •
Keystone (manual/auto)	• / -

OTROS

Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / En Reposo (W)	100-240 / 431 / 277 / 0.17
Dimensiones en mm (An x Al x Pr)	420 x 133 x 322
Peso (kg)	4.8



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION

