

# This is Why



- ▶ PRODUCCIÓN DE ALTO VOLUMEN
- ▶ VELOCIDAD: B/N 105 P.P.M
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: ESTÁNDAR 3.100 HOJAS, MÁXIMA 13.500 HOJAS
- ▶ EXCEPCIONAL MÁQUINA DE PRODUCCIÓN DISEÑADA PARA OFRECER RENDIMIENTO Y FIABILIDAD DE PRIMERA CLASE
- ▶ VARIAS OPCIONES DE FINALIZADO: FINALIZADOR GRAPADOR DE HASTA 100 HOJAS, PLEGADOR, MULT PLEGADO, CORRECTOR DE CURVATURA, INSETADOR Y UNIDAD DE CORTE
- ▶ VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 120 OPM A 1 CARA Y DE 200 OPM A 2 CARAS, TANTO EN COLOR COMO B/N, GRACIAS AL DSPF DE 250 HOJAS DE CAPACIDAD
- ▶ PANEL TÁCTIL LCD COLOR DE 10.1" INCLINABLE Y CON CONTROL POR DESLIZADO DE DEDO
- ▶ DISEÑADA PARA ASEGURAR UN FÁCIL MANTENIMIENTO Y TIEMPO DE PARADA MÍNIMO GRACIAS AL ACCESO FRONTAL A TODOS SUS COMPONENTES

De un vistazo a las características de la nueva MX-M1054 y verá que es ideal para entornos de producción exigentes. Su velocidad de producción de 105 páginas por minuto y la capacidad de manejar papeles de 300 grs se complementa con una carga de papel de hasta 13.500 hojas; una velocidad de escaneo a 2 caras de 200 originales por minuto y una enorme variedad de opciones de acabado. Ingeniería de precisión para una mayor durabilidad y un funcionamiento sorprendentemente silencioso hace que sea fácil de trabajar con ella.

## GENERAL

- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A4): **105**
- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A3): **52**
- ▶ Tamaño del papel: Máx.-Mín.: **SRA3 - A5R**
- ▶ Peso del papel (g/m<sup>2</sup>): **52 - 300**
- ▶ Capacidad de papel: Estándar (hojas): **3100**
- ▶ Capacidad de papel: Máxima (hojas): **13500**
- ▶ Tiempo de calentamiento (seg.): **210**
- ▶ Memoria general mínima/máxima (MB): **5120**
- ▶ Memoria impresora mínima/máxima (MB): **5120**
- ▶ Disco duro: **STD**
- ▶ Capacidad del disco duro (GB): **1204**
- ▶ Dúplex: **STD**
- ▶ Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220-240V, 13A, 50/60Hz**
- ▶ Consumo de energía (kW): **2,99**
- ▶ Unidad base de dimensiones (mm): **1084 x 790 x 1237**
- ▶ Configuración completa de dimensiones (mm): **5982 x 790 x 1551**
- ▶ Peso (kg): **295**

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- ▶ Capacidad original (hojas): **250**
- ▶ Velocidad de sustitución original - ByN: **120 (simplex)200 (duplex)**
- ▶ Velocidad de sustitución original - Color: **120 (simplex)200 (duplex)**

## ARCHIVADO DE DOCUMENTOS

- ▶ Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **35000**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10000**
- ▶ Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Almacenamiento confidencial: **✓**

## FAX

- ▶ Fax (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocolo de comunicación: **Super G3**
- ▶ Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- ▶ Velocidad del módem (bps): **33,600**
- ▶ Resolución de transmisión: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- ▶ Tamaño de documento (máximo): **A3**
- ▶ Memoria (MB) estándar/máxima: **1**
- ▶ Niveles de escala de grises: **256**
- ▶ Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **999**
- ▶ Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

## COPIADORA

- ▶ Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- ▶ Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **3,2**
- ▶ Clasificación electrónica estándar: **✓**
- ▶ Copia continua (número máximo de copias): **9999**
- ▶ Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución de impresión (ppp): **1200 x 1200**
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **256**
- ▶ Índice de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Índices de copia predefinidos: **10 (5E/5R)**

## ESCÁNER

- ▶ Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- ▶ Resolución de escaneado directo (ppp): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600**
- ▶ Formatos de archivo: **XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Utilidades del escáner: **Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk**
- ▶ Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- ▶ Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- ▶ Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- ▶ Destino de escaneado memoria USB: **✓**

## IMPRESORA

- ▶ Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Resolución (ppp): **1200 x 1200**
- ▶ Resolución mejorada (ppp): **1200 x 1200**
- ▶ Interfaz estándar/opcional: **Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ SO compatible estándar: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7 Mac OS X 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 - 10.6.8,10.7 - 10.7.4**
- ▶ Protocolos de red: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6**
- ▶ Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL estándar/opcional: **Std PCL6, True Adobe PostScript 3 Opt XPS**
- ▶ Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## ACABADO

- ▶ Capacidad de salida: **4000**
- ▶ Máx. capacidad grapado (hojas): **100**
- ▶ Encuadernación: **OPT**
- ▶ Desplazamiento offset: **STD**
- ▶ Perforado: **OPT**
- ▶ Perforado GBC: **OPT**
- ▶ Unidad de inserción: **OPT**
- ▶ Unidad de plegado: **OPT**