

Pantalla de señalización de Sharp

NEC MULTISYNC E498



- Slim Design and Integrated Speakers - the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.
- Professional integration – with essential RS232 functionality, IR and button lock out, and digital audio output S/PDIF, the display can easily be integrated into applications in public environments.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Adaptador de CA, Cable de alimentación, Cable HDMI, Brazo de montaje
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m ²)	350
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,28
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (10bit)
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1073.8 x 604

Consumo (W) (funcionamiento MAX)	185
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 - 60
Humedad de almacenamiento [%]	5
Humedad de almacenamiento [%]	85

Horizontal	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 200
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

Tamaño diagonal (pulg/cm)	49
Tamaño diagonal (pulg/cm)	123

Tamaño del bisel (L/R) mm	38
Tamaño del bisel (U/ mm)	37

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Características especiales

Garantía limitada del fabricante (años)	3	Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PjLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition
Altavoces integrados (W)	10 + 10	
Color de la carcasa	Negro	
Sensor de temperatura	True	
Reducción de imagen residual	True	
Programador/temporizador	True	
Control de ganancia	True	
SNMP	True	

Component	1
Compuesto	1
HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	0
Peso del producto sin soporte (Kg)	5

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	10
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Nivel de niebla [%]	1
---------------------	---

