

Nueva generación de MFP A4 monocromo

MX-B455W

MFP compacta que ofrece flexibilidad para satisfacer las demandas de una oficina ocupada



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo
- Capacidad de papel: 550 hojas estándar y 2350 hojas máxima
- Pantalla táctil LCD en color de 7" inclinable con modo fácil uso
- Cuatro niveles de protección progresivos y completos de red y de datos
- Páginas por minuto: 45 B/N
- MFP A4 monocromo compacta con finalizador interno compacto opcional
- Escaneo de B/N y Color hasta 110 ipm para una digitalización de documentos rápida

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	45
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 – A4
Peso del papel (g/m ²)	55 - 220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	550
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2350
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general mínima/máxima (GB)	5
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,84
Dimensiones (mm)	492 x 517 x 638
Peso (kg)	33

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	•

FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR /JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	3
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	STD
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	3,7
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Índices de copia predefinidos	10 ratios (5R / 5E)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 500 to 9,600 dpi via user setting
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlxs, pptsx), text (TXT), rich text (RTF)
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolos de red	TCP / IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	Standard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (PS3)

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	250
Máx. capacidad grapado (hojas)	30
Desplazamiento offset	OPT

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	30000
--	-------

