

Sharp MultiSync PN-ME752



- Conectividad perfecta – el USB-C nativo soporta el trabajo con su propio dispositivo, garantiza la inclusión y mejora la productividad, con un sólo cable de conexión entre el portátil y la pantalla.
- Detección rápida de entrada – menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Para el nuevo futuro – las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.
- Mejor legibilidad – para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Compatibilidad con terceros – una plataforma de señalización flexible que admite la integración con una amplia gama de sistemas de gestión de contenidos y lugares de trabajo.

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

| | |
|---|---|
| Tecnología de panel | IPS with Direct LED backlights |
| Resolución original (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 75 / 189.3 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación | LED |
| Brillo (cd/m ²) | 450 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 8 |
| Ángulo de visión (H/V)0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Profundidad de color [bn] | 1.073 (8bit + FRC) |
| Nivel de niebla [%] | Pro (25) |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|---|--------------------------|
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 132 shipping |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 to 40 |
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -20 to 60 |
| Humedad (%) | 20 to 80 |
| Humedad de almacenamiento [%] | 10 to 90 |

INSTALACIÓN

| | |
|--|---------------------------|
| Horizontal | . |
| Vertical | . |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 800 x 600 (FDMI); 4 holes |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

| | |
|--|---|
| HDMI | 1 |
| Conecotor de audio/auriculares de 3,5 mm | 1 |

ACCESORIOS

| | |
|---------------------------------|--|
| Shipping Content | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Transmisor de mando a distancia | Yes |
| Cable de alimentación | Yes |
| Brazo de montaje | Optional |
| Soporte para mesa | Optional |
| Batería | Yes |

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Características especiales | DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10; HLG; PQ |
| Garantía limitada del fabricante (años) | 3 |
| Altavoces integrados (W) | 10 W + 10 W |
| Administración de energía | . |
| Color de la carcasa | Black |
| Versión de color | Pantone (Process Black M) |

PESOS Y MEDIDAS

| | |
|--|---------------------|
| Tamaño del bisel (L/R) mm | 15.9 |
| Tamaño del bisel (U/L) mm | 15.9 |
| Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm | 1,686 x 964 x 68 |
| Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm | 1,863 x 1,090 x 225 |
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 34.3 |
| Peso de envío (Kg) | 51 |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

| | |
|------------------------------|-----------|
| HDMI | 3 |
| Conecotor de audio de 3,5 mm | 1 |
| Otros | 1 x USB-C |

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

| | |
|----------------|---|
| Entrada RS232C | 1 |
| Puerto LAN | 1 |
| USB | 3 |