

Monitor sobremesa

MULTISYNC E244F



Priorizando la comodidad del usuario y ofreciendo un rendimiento fiable, la serie E es una solución perfecta para la oficina doméstica y las pequeñas y medianas empresas.

- Una operación que ahorra tiempo y dinero – en base a un diseño intuitivo de la visualización en pantalla que presenta los ajustes de manera más simple.
- Ergonomic Office – La regulación total de la altura (120 mm) y las funciones de giro, inclinación y pivote garantizan una perfecta configuración individual del espacio de trabajo.
- Versión en negra y blanca – blanco se considera que reduce la impresión de visión de túnel cuando se coloca delante de un fondo blanco, como las paredes de una oficina.
- Cuidar el bienestar del usuario – La tecnología Low Blue Light integrada filtra las emisiones de luz azul, y la tecnología Flicker-Free elimina el parpadeo de la retroiluminación que protege las vistas.
- El mejor en forma y en función – diseño preparado para el futuro con marco ultraestreo de 3 bordes, disponible en blanco o negro, que complementa el ambiente moderno de una oficina profesional

Especificaciones

Tecnología de panel	VA TFT with W-LED backlight
Relación de aspecto	16:9
Brillo (cd/m2)	250
Relación de contraste	3000:1
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,249
Tiempo de respuesta (típ.) [ms]	6
<hr/>	
Pantalla inclinable [°]	-5 - 25
Base regulable en altura [mm]	120
Giro de pantalla [°]	-170 - 170
Rotación de pantalla [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	541
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	501
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	233
<hr/>	
Accesorios	
Shipping Content	Cable de alimentación, Cable DisplayPort, Guía de configuración
<hr/>	
Eficiencia energética	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode
Estándares ecológicos	RoHS compatible
<hr/>	
Tamaño diagonal (pulg/cm)	22
Colores [millones]	16
<hr/>	
Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80
<hr/>	
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 75
<hr/>	
Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz

Versión de color	Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra, Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca
Gestión de cables	True
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (Desactivable), Toma de auriculares
Seguridad y ergonomía	ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, RoHS, TCO 9.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE, EnergyStar 8.0, Flicker-free
Garantía limitada del fabricante (años)	3 años de garantía incluida la retroiluminación
<hr/>	
Temperatura de funcionamiento (oC)	5 - 35
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 - 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	85
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Reposo en red)
<hr/>	
Peso del producto sin soporte (Kg)	4
Peso del producto con soporte (Kg)	6
<hr/>	
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	100 x 100
Bloqueo Kensington	True
<hr/>	
Digital	DisplayPort, HDMI
Analógico	D-sub 15 pin
<hr/>	
Tamaño del bisel (L/R) mm	3
Tamaño del bisel (L) mm	17
<hr/>	
Alimentación	Integrated Power Supply

