

## NEC MultiSync® LCD2470WNX



**Monitores de oficina plenamente funcionales, con una calidad de imagen asombrosa y un gran rendimiento ergonómico.**

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°
- Inversión segura con interfaz analógica / digital y puerto USB integrado
- Instalación versátil y sencilla (norma VESA) con NaViSet y NaViKey
- Imagen estable y de excelente calidad con NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) y pantalla TFT S-PVA

**see more.**

NEC Display Solutions

# NEC MultiSync® LCD2470WNX

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología del panel                        | S-PVA TFT                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]            | 24,0 / 61,0                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tamaño de píxel [mm]                        | 0,270                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ángulo de visión [°]                        | 176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)                                                                                                                                                                                        |
| Ratio de contraste (típ.)                   | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brillo (típ.) [cd/m²]                       | 500                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiempo de respuesta (típ.) [msec]           | 6 (gris a gris), 16 (tr - tf)                                                                                                                                                                                                                          |
| Colores [millones]                          | 16,7                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frecuencia horizontal [kHz]                 | 31,5 - 93,8                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frecuencia vertical [Hz]                    | 56 - 85                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resolución óptima                           | 1920 x 1200 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resoluciones soportadas                     | 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                 |
| Conectores                                  | Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas                                                                                                                                                                                           |
| Plug & Play                                 | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar                                                                                                                                                                                                                  |
| Funciones de ajuste                         | Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma |
| Seguridad y Ergonomía                       | CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS                                                                           |
| Consumo requerido en modo [W]               | 92 (típ.)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consumo en modo ahorro de energía [W]       | < 2,0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alimentación                                | 100-120 V/220-240 V; 1,2 A / 0,55 A; fuente de alimentación interna                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] | +5 a +35                                                                                                                                                                                                                                               |
| Humedad ambiental de funcionamiento [%]     | 30 a 80                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montaje VESA [mm]                           | 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                              |
| ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]  | 110                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pantalla inclinable / Giratoria [°]         | -5 a +30 / -170 a +170                                                                                                                                                                                                                                 |
| Medidas (an x al x prof) [mm]               | 559 x 420 x 270                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ancho del marco [mm]                        | 19,3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso [kg]                                   | 12,4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestión de Cables                           | sí                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kensington Lock                             | Sí                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beneficios                                  | Compatible con NaViSet® y NaViSet®Administrator; Diseño TORO™; Formato ancho 16:10; Soporte sRGB; tecnología de respuesta rápida; USB ver. 2.0 (4 abajo / 1 arriba)                                                                                    |
| Funciones de audio                          | Opción: MultiSync® Soundbar 20W                                                                                                                                                                                                                        |
| Versiones                                   | Marco frontal plata, parte posterior negra<br>Marco frontal plata, parte posterior gris claro                                                                                                                                                          |
| Accesorios incluidos                        | Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; Cable de USB; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario                                                                                       |
| Garantía                                    | 3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)                                                                                                                                                                                         |



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

**www.nec-display-solutions.es**

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900