



[big-pad-interactive-display]

Sharp/ NEC 55 inch Du-Co Room

Ideal para entornos de reunión y colaboración, tanto con presencia total como para reuniones de equipos híbridos, el sistema de sala de doble pantalla de 55 combina dos pantallas en un sistema integral fácil de usar.

- No será necesario comprometer el diseño – combina un monitor interactivo y otro no interactivo con el mismo diseño fino y elegante.
- Experiencia natural de escritura – Ya sea con el dedo o con un lápiz, la tecnología táctil InGlass™ ofrece un rendimiento táctil interactivo perfecto que incluye Windows Ink y rechazo de la palma.
- Ranura Sharp/ NEC Open Modular Intelligence (OMI) – elija la potencia informática escalable con el módulo Raspberry Pi Compute 4 o módulo Intel® Smart Display (Intel® SDM), para una solución a medida.
- Operación 24/7 en aplicaciones críticas – la selección de los componentes de grado industrial y diseño centrado en exigencias de uso, aportan a una experiencia de visualización impresionante.
- Sea más productivo – obtén una licencia gratuita de un año de FlatFrog Board for Rooms para pizarra digital, y alcanzará mayor eficiencia en sus reuniones.

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable USB, Cable HDMI, Puntero, Batería
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación, Cable USB

Características especiales	Frame Comp, Puerto USB de carga (10 W), Removable Logo
Certificación de funcionamiento constante	Sí
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	Sí
Sensor de temperatura	Sí
Modo imagen en imagen	Sí
Modo imagen por imagen	Sí
Programador/temporizador	Sí
Administración remota	Sí
Notificación de correo electrónico	Sí
SNMP	Sí
Tiempo de funcionamiento	24/7

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	110
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 35
Humedad de almacenamiento [%]	20
Humedad de almacenamiento [%]	80

DisplayPort	2
HDMI	4
Conector de audio de 3,5 mm	1

Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Horizontal	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	300 x 300
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

Procesamiento de Sensor de Luz	-
--------------------------------	---

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	18
Tamaño del bisel (U/ mm	18

Tecnología de panel	IPS with Edge LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Filtro de pantalla	AG
Tecnología de retroiluminación	LED
Brillo (cd/m2)	500
Relación de contraste	8000:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1076 (10bit)

Número de puntos táctiles	20
Dureza de la pantalla (H)	7
Compatibilidad con sistema operativo	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX, Raspberry Pi
Thickness [mm]	3
Transmisión de luz [%]	89 (+/- 1 %)
Método táctil	Dedos, Guantes, Lápices (≥ 2 mm)
Interfaz de datos	USB-HID
Precisión [mm]	1
Detección de la palma de la mano	Sí
Windows Ink	Sí
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™

CE, Informe CB	Sí
----------------	----

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1430
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	920
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	250
Peso del producto sin soporte (Kg)	38
Peso de envío (Kg)	46

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
---	--

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	55
Tamaño diagonal (pulg/cm)	139

