

NEC PlasmaSync® 42XC10



Pantallas públicas de plasma con estilo para aplicaciones multimedia y utilidades de instalación orientadas al diseño.

- Diseño distinguido, de estilo refinado
- Resolución 42" XGA con relación de aspecto 16:9
- HDMI y DVI con soporte HDCP
- Protección contra sobrecalentamiento
- Compatible con 1080p y 24p

see more.

NEC Display Solutions

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	42 / 106,7
Resolución nativa [píxeles]	1024 x 768
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	921,5 x 519,0
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Ángulo de visión [°]	Más de 160
Ratio de contraste (típ.)	15000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	1500
Reproducción de colores reales	1 mil millones de colores; 1024 pasos (10 bit)
Zoom digital [%]	100 - 900 (seleccionable)
Modos de imagen	Brillante / Normal / Teatro 1 / Teatro 2 / Predeterminado
Enhanced Split Screen	PIP (4 modos); lado a lado (6 modos); Detección de subimágenes / Desvanecimiento / Transparencia
Convertidor de exploración 3D con compensación de movimiento	PAL; NTSC; 480i; 576i; 525i; 625i; 1035i; 1080i
Soporte progresivo completo	480p con 60Hz; 720p con 50/60Hz; 1080p con 24/25/30/50/60Hz; 576p con 50Hz; PC: W-UXGA (1920 x 1200 máx)
Reducción del ruido	NR-1, NR-2, NR-3
Modo de aspecto	Normal; Zoom; Completo; Dinámico; 2.35:1; 14:9; Subexploración
Salvapantallas PDP	PLE (3 modos); Inverso; Blanco; Satélite (5 modos)
Sintonizador	Opcional
Compuesto 1	1 x RCA
Compuesto 2	-
S-Video	1 x 4 patillas Din
SCART 1	RGBs (mediante adaptador en DVD/HD1) (las entradas DVD/HD1 y RGB admiten señales distintas)
SCART 2	RGBs (via Adaptador a RGB) (DVD/HD1 y entradas RGB soportan diferentes señales)
Componente 1	1 x RCA (Y, Pb[Cb], Pr[Cr]) (DVD/HD1 y entradas RGB soportan diferentes señales)
Componente 2	1 x RCA (Y, Pb[Cb], Pr[Cr])
PC (RGB)	1 x 15 patillas D-Sub (RGBHV/RGBs)
DVI-D / HDMI	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI
Audio	1 x RCA Phono (D+I)
Salida de altavoces	8 + 8 W con 8 Ω
Controles de usuario en la parte frontal	Encendido/Espera, Silencio, Selección de entrada/(Ajuste), +/(Derecha), -(/Izquierda), Arriba, Abajo, Salir/Menú
Comunicación de serie	1 x D-Sub de 9 patillas serie (RS-232C, In/Out); Daisy Chain; AMX Café Duet
Fuente de alimentación	100 a 240 V con 50/60 Hz
Consumo (típ.) [W]	300
Corriente nominal (máx.) [A]	4,2
Medidas (an x al x prof) [mm]	1036 x 649 x 130
Peso [kg]	Sin base: 34,5; Con base: 45,0
Temperatura ambiental [°C]	de +0 a +40 (en funcionamiento) / -10 a 50 (almacenamiento)
Humedad ambiental [%]	20 a 80 (en funcionamiento) / 10 a 90 (almacenamiento) - sin condensación
Altura [m]	de 0 a 2000 (6160 pie, servicio) / de 0 a 3000 (9510 pie, almacenamiento)
Seguridad y Ergonomía	CE; Normativas de seguridad: IEC60065:2001, EN60065:2002; RoHS; TÜV GS
Opciones	Altavoz; Base
Características especiales	Ajuste del Color; Convertidor de Exploración 3D; Convertidor Pull-down 3-2/2-2; Corrección de Gamma; Gestión Automática de Luminancia; Herramientas de reducción de quemaduras de imagen; ID remota hasta 26 dispositivos; Imagen Automática; Protección contra sobrecalentamiento; Zoom digital



PlasmaSync® y OSM son marcas comerciales registradas de NEC Corporation. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Estado:03/09

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900