



- TAMAÑO DE PANTALLA DIAGONAL DE 42" (106.7 CM)
- REPRODUCTOR MULTIMEDIA USB
- 7 ALTAVOCES ESTÉREO INTEGRADOS DE 7W
- RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES
- LED, BORDE ILUMINADO
- DISEÑO DE BORDES FINOS
- COMPATIBILIDAD PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Sharp ha creado una nueva serie de monitores resistentes y de uso profesional perfectos para una amplia gama de aplicaciones, incluidas tiendas, hoteles, áreas de recepción, vestíbulos, así como otros espacios corporativos y públicos. El nuevo PN-Y de 42" (106,7 cm) se ha diseñado para aplicaciones de uso prolongado e integra un reproductor multimedia USB, que evita el uso de hardware y software adicional, lo que facilita sumamente la visualización de mensajes y vídeos. El modelo PN-Y425 es una solución libre de problemas que ofrece una calidad excelente de imagen y sonido y establece un nuevo estándar en cartelería fiable e intuitiva que se puede utilizar en cualquier momento y lugar.

## DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- Tecnología de panel: **LCD UV2A**
- Resolución original (píxeles): **1920 X 1080**
- Tamaño diagonal (pulg/cm): **42/106.7**
- Relación de aspecto: **16:9**
- Tecnología de retroiluminación: **EDGE LED**
- Brillo (cd/m<sup>2</sup>): **450**
- Relación de contraste: **1300:1**
- Colores de visualización: **1060 millones**
- Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **12**
- Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **178/178**

## ESPECIFICACIONES CLAVE

- Certificación de funcionamiento constante: **✓**
- Altavoces integrados (W): **7 + 7**
- Entrada de ordenador - Plug and Play: **✓**
- Administración de energía: **✓**
- Color de la carcasa: **NEGRO**
- Sin ventilador: **✓**
- Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): **✓**
- Conexión en cadena (modo de espejo): **✓**
- Compatibilidad con software de control de monitor: **✓**

## ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100 - 240/50-60**
- Consumo (W) (funcionamiento MAX): **120**
- Consumo (W) (en espera): **0.5**
- Temperatura de funcionamiento (oC): **0 - 40**
- Humedad (%): **20 - 80**
- Disipación térmica (BTU/h) MAX: **409.46**

## PESOS Y MEDIDAS

- Tamaño del bisel (L/R) mm: **16**
- Tamaño del bisel (U/L) mm: **16**
- Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **968/561/66**
- Peso del producto sin soporte (Kg): **14.4**

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- VGA: **1**
- Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- Audio RCA R-L: **1**

## SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- CE, Informe CB: **✓**
- Contenido de mercurio (mg): **0**
- Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS): **✓**

## INSTALACIÓN

- Horizontal: **✓**
- Vertical: **✓**
- Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **4/400mm X 400mm**

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- DVI-D: **1**
- Audio RCA R-L: **1**

## CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- Entrada RS232C: **1**
- Salida RS232C: **1**
- Puerto LAN: **1**
- USB: **1**

[www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SHARP**

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, Sucursal en España  
WTC Almeda Park  
Plaça de la Pau S/N (Ed.6-PB)  
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
Internet: [www.sharp.es](http://www.sharp.es)