

NEC AccuSync® AS221WM



22" schermo widescreen LCD con display TN TFT per uso ufficio

- Tecnologia di risposta rapida (5 ms)
- Design a cornice sottile
- installazione versatile (standard VESA), con altoparlanti integrati (1+1 W)
- Basso consumo energetico per un ridotto TCO ("Total Cost of Ownership", costo complessivo di gestione)
- Ecologia ed Ergonomia corrispondono agli ultimi standard incl. TCO 5.0

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	22,0 / 55,87
Dimensioni pixel [mm]	0,282
Angolo di visualizzazione [°]	160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 82,3
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/Ci; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Indicatore di risoluzione; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità di espansione; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Selezione lingua; Spegnimento OSD; Valori di fabbrica
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; ERP; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III
Requisiti energetici per modalità [W]	27 (tip.); 21 (Modalità eco)
Modo Stand-by [W]	< 0,42
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +20
Dimensioni (l x a x p) [mm]	505,2 x 390,9 x 221,8
Larghezza cornice [mm]	14,8
Peso [kg]	5,0
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Carbon Savings Meter; Compatibile con Windows 7; Contrasto automatico; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W)
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo audio; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23 - I-20134 - Milano
Phone: +39.02.48415.1, Fax: +39.02.48414.409