

Pantalla de gran formato – Message

Sharp MultiSync® M322



Presente su contenido de forma intuitiva y profesional

- Diseño moderno robusto pero elegante, se puede integrar discretamente a cualquier aplicación y ambiente.
- Gestión segura y a distancia controle sus dispositivos a distancia y de forma segura, utilizando el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorrará de esta forma tiempo y recursos
- Legibilidad ilimitada sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Operación 24 hs 7 días a la semana en aplicaciones críticas la selección meticulosa de los componentes de grado industrial y el diseño cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van de la mano con la experiencia impresionante y continua para el espectador.
- Conectividad para el futuro - Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

PD Comms Tool

Firmware Update Tool

Extensiones de garantía

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo

Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo.

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Sensores

Sharp KTES1

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Trolley PD04 Tipster

Opciones de videowall

Remote Control Kit - KT-RC3

Computing Essential

MPi4 Box Gen2

Calibración y ajuste

Display Wall Calibrator Ajuste automático del color y el brillo

Ajuste automático del color y el brillo.

Especificaciones

General

Serie	[sharp-m2-series]
Order Code	PNM322

Display

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad (cd/m²)	450
Profundidad de color	16.7 (8bit)
Gama de colores	72% of NTSC
Relación de contraste	4000:1
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	VA with Direct LED backlights
Tamaño de pantalla (pulgadas)	32
Tamaño de pantalla (cm)	80
Orientación compatible	Pantalla hacia arriba, Vertical, Horizontal
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones compatibles	3840 x 2160, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1920 x 2160, 4096 x 2160, 1650 x 1050, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1600 x 1200

Sensores

Sensor de temperatura	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable
-----------------------	---

Eléctrico

Alimentación	[5060-hz], interna, 100-240 V AC
Modo de ahorro de energía (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	17,2
Anchura del marco derecho (mm)	11,9
Anchura del marco izquierdo (mm)	11,9
Anchura del marco superior (mm)	11,8
Dimensiones anchura (mm)	726,5
Dimensiones altura (mm)	425,4
Dimensiones profundidad (mm)	66,5
Grado de protección	IP5X (front); IP2X (back)
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	870
Dimensiones del embalaje altura (mm)	527
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	160
Peso del embalaje (kg)	9,8
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M4
Montaje VESA FDMI	200 x 200, 100 x 100
Peso (kg)	6,3
Material	Metal

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +40
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 90
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Formatos de audio compatibles	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Almacenamiento / sistema de archivos compatibles	[usb-20-fat16-fat32]
Formatos de imagen compatibles	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864] [video-format-mpg]

Condiciones reglamentarias

Clase de fallo de píxeles	ISO 9241-307, Class 2
Resistencia al fuego	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Seguridad y ergonomía	CE, RoHS, [eac]

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía (kWh/1000h)	41

Certificaciones externas

Certificación de terceros	Certificado para Crestron Connected, [q-sys-plugin-in]
---------------------------	--

Funciones Adicionales

Control externo	[pjlink], [snmp]
Horas de funcionamiento	24/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Seguridad	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Contenido del envío	Pantalla, Cable de alimentación, 2 x Pilas AAA, Mando a distancia, Manual de instalación, Cable HDMI simulación DICOM
Características especiales	4. + 5. año de extensión opcional de garantía, servicios adicionales disponibles, 3 años de garantía incluida la retroiluminación
Garantía	



Q-SYS