

MFP A3 color básico

BP-10C20

MFP A3 color ideal par alas pequeñas oficinas



- MFP A3 color de 25ppm básico con 600 x 600 dpi de resolución de impresión
- Escaneo a todo color a través de la red con multiple destinatarios
- LED rojo y verde para notificar el estado de la máquina/trabajo
- 37ipm*² Entrada USB delantera que facilita la impresión o escáneo desde dispositivo USB
- La conexión inalámbrica opcional facilita el acceso desde dispositivos móviles y flexibilidad en la ubicación de MFP
- Impresión directa de archivos PDF/TIFF/JPEG
- De diseño compacto y cubico, el dispositivo A3 que ocupa menos superficie en el mercado*¹
- Panel de control LCD 4" monocromo reclinable de 5 líneas
- Bandeja para papel estándar, bandeja multi-bypass, que adapta a varios tamaños de papel, incluido A6 y A3W
- Función de copia de la tarjeta identificación realiza la copia de 2 caras a una sola página
- Con Sharpdesk Mobile print application*² puede imprimir el archivo desde dispositivo móvil
- Control y administración de las impresoras en red de manera centralizada a través de SRDM (Sharp Remote Device Manager)

*¹ El espacio en el suelo o en la mesa ocupado por el dispositivo MFP A3 láser color, en el momento de la publicación. *² Disponibilidad varía según el país/región.

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en color ppm (A4)	20
Velocidad en ByN ppm (A4)	20
Velocidad en color ppm (A3)	12
Velocidad en ByN ppm (A3)	12
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A3W
Peso del papel (g/m²)	60 - 256
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	350
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	1850
Tiempo de calentamiento (seg.)	29
Memoria general mínima/máxima (GB)	2
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1.84
Dimensiones (mm)	560 x 560 x 560
Peso (kg)	47

ESCÁNER EN RED

Resolución (ppp)	600 x 600
------------------	-----------

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
-------------------------------------	-----

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	8.0
Clasificación electrónica	STD
Copia continua (número máximo de copias)	999
Resolución de escaneado (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600
Interfaz	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatibles	STD: Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8.1, 10 OPT: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Impresora emulación PDL estándar/opcional	STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	18000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	10000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	10000
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura)	10000

