

Proyector láser – 4K+ 1 DLP – Instalación

Sharp A175U



Precisión, claridad y rendimiento duradero

- Ya no será necesario reemplazar la lámpara hasta 20.000 hs de operación sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.
- El filtro no requiere mantenimiento el motor óptico láser LCD sellado y mejorado, da lugar a un diseño libre de filtros, calificado según IP5X contra la entrada de polvo. El brillo de los colores sigue siendo el mismo, y los costes de mantenimiento desaparecerán de su presupuesto.
- Diseño compacto es un proyector para lugares grandes, pero en comparación tiene una huella de carbono pequeña y es liviano.
- Impresione con colores y contraste vívidos un blanco brillante y un amplio espacio cromático con un contraste altamente dinámico, soporta HDR10 estándar mediante interfaz HDMI.
- Capacidades increíbles de visualización capacidad impresionante de instalación de inclinación libre y posición vertical, ajuste geométrico único en su clase, imagen en azulejos y ensamblaje desde la cámara.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Lentes

NP51ZL

NP52ZL

NP53ZL

NP54ZL

NP55ZL

NP56ZL

XP-51ZL

XP-52ZL

XP-53ZL

XP-54ZL

XP-55ZL

XP-56ZL

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Laser Projectors

Calibración y ajuste

ProAssist

Especificaciones

General

Serie	[sharp-a-series]
Order Code	XPA175U (BK),XPA175U-W (WH)

Óptico

Relación de aspecto	16:10
Luminosidad normal (lm)	16000
Luminosidad en el centro (lm)	17000
Conforme con ISO21118-2020	Sí
Relación de contraste	[30000001]
Tecnología de proyección	3LCD tecnología
Ajuste de enfoque	Motorizado
Frecuencia horizontal digital (kHz)	15/24-153
Frecuencia vertical digital (Hz)	24-120
Vida útil de la fuente de luz en modo normal (h)	25000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 opciones de lente motorizada
Ajuste de la lente	Motorizado
Desplazamiento de la lente hasta H/V (3 valores)	Up to H:±25.0, V:±65.0,-65.0
Resolución del panel	1920 x 1200 (WUXGA)
Distancia de proyección mínima (m)	0,68
Distancia de proyección máxima (m)	80,77
Diagonal de pantalla máxima (cm)	1270.0
Diagonal de pantalla máxima (pulgadas)	500.0
Diagonal de pantalla mínima (cm)	152.0
Diagonal de pantalla mínima (pulgadas)	60.0
Resolución compatible entrelazada	1080i/50/60
Resolución compatible progresiva	720p/60
Tipo de zoom	Motorizado
Corrección trapezoidal V ± (°)	30
Corrección trapezoidal H ± (°)	40

Conectividad

LAN	1 x RJ45
Entrada de audio	1 x audio support HDBaseT, 2 x audio support HDMI
Salida de audio	1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Entrada digital	[1-x-3g-sdi], 2 x HDMI™ soporta HDCP 2.2, [1-x-hdbaset]
Salida digital	1 x HDBaseT que soporta HDCP 2.2
Control	1 x Mini Jack estéreo de 3.5 mm (control remoto alámbrico), 1 x D-Sub de 9 contactos (RS-232), Ethernet
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Mando a distancia

Mando a distancia	Corrección geométrica, ID set, Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha), Test de imagen, Función de obturación, Alimentación (ON - OFF), Zoom digital, Elección de las fuentes de entrada, Seleccionar ID, Regulación de volumen, Control de cambio de lentes y de Zoom / Enfoque
-------------------	--

Eléctrico

Consumo normal (W)	990
Consumo en espera (W)	30
Consumo en espera en red (W)	5
Consumo en modo silencioso (W)	890
Alimentación (Hz)	50-60
Alimentación (V CA)	100-240

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento sin condensación (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento sin condensación (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50

Mecánico

Versión de color	Blanco, Negro
Anchura sin lente ni pies (mm)	599
Altura sin lente ni pies (mm)	238
Profundidad sin lente ni pies (mm)	490
Ruido del ventilador normal (dB)	43
Ruido del ventilador silencioso (dB)	37
Peso (kg)	28,7
Modelo de mando a distancia IR	RD-480E(S)

Ergonomía

Certificaciones	ErP, CE, RoHS, EAC, TUEV Type Approved
-----------------	--

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Manual para descargar, 100% de envases reciclables
Normas ecológicas	ErP compatible
Eficiencia energética	Función de Timer, Software de programación, Administración inteligente de energía, Programador ECO
Potencia en espera máx. (W)	0,5

Garantías

Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía 3 años, servicio paneuropeo	Sí

Contenido del envío	Proyector, CD-ROM (User Guides/Manuals), Guía de instalación rápida, Cable de red
---------------------	---

Funciones Adicionales

Características especiales	Control RS-232, Soporte HDR10, Memoria de la lente, Corrección manual del color de la pared, Función Edge Blending, Reforma 3D Digital™, Interfaces 4K/60Hz, modo de compensación multipantalla, Control de navegador HTTP, Proceso Cinema Quality Picture (CQP imagen de calidad de cine) para la mejor calidad de imagen, Función de apagado directo, Modelo de prueba, Ajuste de formato vertical, Conversión cromática de Rec2020 a Rec709, Función de Timer, [ip5xip6x-rated], Sistema de seguridad con contraseña, Soporta reproductor UHD, Ajuste de fuente de luz, Modo de gran altitud, Control vía LAN, inclinación libre, PIP/Side by Side, entrada HDMI, [naviset-administrator-2], Stacking Function, Circuito (Hollywood Quality Video) para una mayor calidad de la imagen de video, Logotipo del usuario, opcional, Conmutación perfecta, simulación DICOM, Mando a distancia virtual para control directo de PC, [amx-beacon], Corrección geométrica, [pj-link], Crestron Connected 0.65 / -0.65
Desplazamiento de la lente V (máx.)	+0.25
Desplazamiento de la lente H ± (máx.)	27
Idiomas OSD	20000
Vida útil de la fuente de luz hasta (h)	

