

Proyector láser – 4K+ 1 DLP – Profesional

Sharp X141Q



Muy eficiente en los detalles más nítidos

- El detalle más fino la resolución 4K+ nítida logra una claridad de imagen perfecta para una fácil visualización de contenido muy detallado
- Excelente calidad de imagen produce rojos vivos, la fuente de luz láser RB ofrece un excelente rendimiento de color, proyectando imágenes que son notablemente realistas
- Motor óptico con clasificación IP6X protege contra la entrada de polvo para una calidad de imagen duradera
- Diseñado para ofrecer rendimiento y eficiencia estos modelos de instalación compactos y flexibles logran un consumo de energía hasta un 20 % menor en comparación con nuestros modelos anteriores basados en lámparas, como el NEC PH1000U, en condiciones de funcionamiento similares.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Ceiling Mount PJ02CMPX

Ceiling Mount PJ02UCMPF

Calibración y ajuste

ProAssist

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Projectors

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Laser Projectors

Lentes

XP-57UL

XP-58ZL

XP-60ZL

XP-59ZL

XP-61ZL

XP-62ZL

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Especificaciones

General

Serie	[sharp-x-series]
Order Code	XP141Q (BK),XP141Q-W (WH)

Óptico

Relación de aspecto	16:10
Luminosidad normal (lm)	13500
Conforme con ISO21118-2020	Sí
Relación de contraste	[30000001]
Tecnología de proyección	Chip-1 - tecnología DLP™
Ajuste de enfoque	Motorizado
Vida útil de la fuente de luz en modo normal (h)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 opciones de lente motorizada
Ajuste de la lente	Motorizado
Desplazamiento de la lente hasta H/V (3 valores)	Up to H:±0.2, V:±0.6,-0.6
Resolución del panel	1920 x 1200 (WUXGA)
Distancia de proyección mínima (m)	0,86
Distancia de proyección máxima (m)	43,2
Factor de proyección	depending on lens selection
Resolución nativa	3840x2400 (4K+)
Diagonal de pantalla máxima (cm)	1270.0
Diagonal de pantalla máxima (pulgadas)	500.0
Diagonal de pantalla mínima (cm)	100.0
Diagonal de pantalla mínima (pulgadas)	40.0
Resolución compatible entrelazada	480i/50
Resolución compatible progresiva	480p/60
Resolución compatible (con formato)	3840x2400 (4K+)
Tipo de zoom	Motorizado
Corrección trapezoidal V ± (°)	36
Corrección trapezoidal H ± (°)	36

Conectividad

LAN	1 x RJ45
Entrada digital	2 x HDMI™ soporta HDCP, [1-x-hdcbaset], 2 x DisplayPort, soporta HDCP, [1-x-12g-sdi]
Salida digital	[1-x-12g-sdi]
Control	[1-x-screen-trigger], 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Mando a distancia

Mando a distancia	Ajuste automático, Ampliación digital continuada de recortes de imagen, Control de Modo Eco, Control de entrada, Selección directa de fuente, Ajuste de la imagen, Control de la lente completa, AV Mute, Conexión alámbrica/inalámbrica, Función de congelación, Test de imagen, Seleccionar ID, Alimentación (ON - OFF), Función de obturación, Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha), Corrección geométrica, Selección On/Off en la pantalla
Entrada mini-jack estéreo de 3,5 mm	1

Eléctrico

Consumo normal (W)	1080
Consumo Eco (W)	980
Consumo en espera (W)	0,5
Consumo en espera en red (W)	3
Alimentación (Hz)	50-60
Alimentación (V CA)	100-240

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	0 - 80
Humedad de almacenamiento (%)	0 - 90
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 45
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Mecánico

Versión de color	Negro, Blanco
Anchura sin lente ni pies (mm)	500
Altura sin lente ni pies (mm)	216
Profundidad sin lente ni pies (mm)	577
Ruido del ventilador Eco (dB)	35
Ruido del ventilador normal (dB)	37
Peso (kg)	29,4

Ergonomía

Certificaciones	TUEV Type Approved, RoHS, ErP, CE
-----------------	-----------------------------------

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	100% de envases reciclables, Manual para descargar
Normas ecológicas	ErP compatible
Eficiencia energética	Fuente de luz láser

Garantías

Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía 3 años, servicio paneuropeo	Sí

Contenido del envío	Guía de instalación rápida, Proyector, Cable de red
---------------------	---

Funciones Adicionales

Características especiales	Mando a distancia virtual para control directo de PC, [amx-beacon], Función de apagado directo, simulación DICOM, Modo de brillo constante, [naviset-administrator-2], modo de compensación multipantalla, Proceso Cinema Quality Picture (CQP imagen de calidad de cine) para la mejor calidad de imagen, Ajuste de fuente de luz, Memoria de la lente, Divisor incorporado de display/pantalla múltiple, LAN, Interfaces 4K/60Hz, Reforma 3D Digital™, Corrección manual del color de la pared, Corrección geométrica, Sistema de seguridad con contraseña, inclinación libre, [pj-link], PIP/Side by Side, entrada HDMI, Logotipo del usuario, opcional, Función de Timer, Stacking Function, Control RS-232, Soporte de módulo OPS, Ajuste de formato vertical, [ip5xip6x-rated], [sealed-engine], Función Edge Blending, Crestron Connected
Idiomas OSD	27

