

Fotocopiadora A3 monocromo

MX-M7570



- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo Documental
- VELOCIDAD DE: 75 PÁGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO
- CAPACIDAD DE PAPEL: 3.200 HOJAS ESTÁNDAR Y 6.700 MÁXIMA
- PANEL TÁCTIL COLOR INCLINABLE DE 10.1"
- ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS LISTOS PARA IMPRIMIR DESDE CUALQUIER MFP EN RED COMPATIBLE USANDO PRINT RELEASE
- INICIO DE SESIÓN ÚNICO OFRECE UN FÁCIL ACCESO A LOS SERVICIOS CLOUD PÚBLICOS
- UN SENSOR DE MOVIMIENTO DETECTA A LOS USUARIOS QUE SE ACERCAN, GARANTIZANDO QUE EL MFP ESTÁ SIEMPRE LISTO PARA USAR
- OCR PERMITE CONVERTIR DOCUMENTOS ESCANEADOS EN ARCHIVOS EDITABLES DE MICROSOFT® OFFICE Y ARCHIVOS PDF CON CAPACIDAD DE BÚSQUEDA A HASTA 200 IPM

Especificaciones

General

| | |
|---|------|
| Velocidad: A4 B/N (ppm) | 75 |
| Tecnología | 37 |
| Tamaño de papel: Mín. | A5R |
| Tamaño de papel: Máx. | A3W |
| Peso del papel: Mín. (gr/m ²) | 55 |
| Peso del papel: Máx (gr/m ²) | 300 |
| Capacidad de papel: Estándar (hojas) | 3200 |
| Capacidad de papel: Máxima (hojas) | 6700 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 27 |
| Memoria general: Máx. (GB) | 5 |
| [MFPSpecificationStorageStd] | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapStdGb] | 500 |
| Duplex | Std. |
| Potencia requerida: frecuencia mín (Hz) | 50 |
| Potencia requerida: frecuencia máx (Hz) | 60 |
| Consumo de energía (kW) | 1,84 |
| Medidas: Anchura de unidad principal (mm) | 663 |
| Medidas: Fondo de unidad principal (mm) | 772 |
| Medidas: Altura de unidad principal (mm) | 1218 |
| Peso (kg) | 164 |
| Potencia requerida: voltaje mín (V) | 220 |
| Potencia requerida: voltaje máx (V) | 240 |

Fax

| | |
|--|-------------------|
| Fax | Opt. |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocolo de compresión | Super G3, G3 |
| Tiempo de transmisión (seg.) | 3 |
| Velocidad del módem: Mín. (bps) | 2400 |
| Velocidad del módem: Máx. (bps) | 33600 |
| Resolución de transmisión: Est. (dpi) | 203.2 x 97.8 |
| Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi) | 406.4 x 391 |
| Tamaño de documento: Mín. | A5 |
| Tamaño de documento: Máx. | A3 |
| Memoria (GB) Máx. | 1 |
| Escala de grises (niveles) | 256 |
| Registro de números: Marcado rápido | 1000 |
| Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios) | 500 |

Escáner

| | |
|---|--|
| Método de escaneado | Std. |
| Resolución de escaneado directo (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Resolución de escaneado remoto (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Capacidad de alimentador de documento (hojas) | 150 |
| Formato de archivos: Est. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destino de escaneado | Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB |

Acabado

| | |
|------------------------------------|------|
| Capacidad de salida: Máx. (hojas) | 4250 |
| Capacidad de grapado: Máx. (hojas) | 100 |
| Encuadernador | Opt. |
| Desplazamiento Off-set | Std. |
| Perforado | Opt. |

Impresora

| | |
|---------------------------|--|
| Impresora en Red | Std. |
| Resolución (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Resolución mejorada (dpi) | 1200 x 1200 |
| Interface: Est. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| SO compatible: Est. | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Protocolos de Red | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Protocolos de impresión | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| PDL: Est. | PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ |
| Fuentes disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

Copia

| | |
|--|---|
| Tamaño de papel original: Máx. | A3 |
| Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.) | 35 |
| Clasificador electrónico | Std. |
| Copia continua (máx. de copias) | 9999 |
| Resolución de escaneo: B/N (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Resolución de impresión (ppp) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Gradación (niveles equivalentes) - ByN | 256 |
| Rango de zoom: Mín. (%) | 25 |
| Rango de zoom: Máx. (%) | 400 |
| Relación de copia predeterminado | 10 |
| Escáner en Red | Push scan, Pull scan |

Archivo de Documentos

| | |
|---|---|
| Archivo de documentos | Std. |
| Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas) | 20000 |
| Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas) | 10000 |
| Almacenamiento de trabajos | Copiadora, Impresora, Escáner, Fax |
| Carpetas de almacenamiento | Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000) |
| Almacenamiento confidenciales | True |

LAN inalámbrico

| | |
|--------------------|---|
| LAN inalámbrico | Std. |
| Normativa conforme | IEEE802.11b/g/n |
| Modo de acceso | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Seguridad | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

Duración de Tóner

| | |
|--|-------|
| Negro (páginas con el 6% de cobertura) | 83000 |
|--|-------|

