

Pantalla de gran formato – Profesional

Sharp MultiSync® P756



Rendimiento de precisión para aplicaciones críticas

- Gestión segura y a distancia controle sus dispositivos a distancia y de forma segura, utilizando el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorrará de esta forma tiempo y recursos
- Legibilidad ilimitada sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Adecuado para los lugares públicos cuenta con una tapa de metal y con una gestión inteligente de temperatura, que asegura su uso en los espacios públicos, donde la retardación del fuego sea obligatoria
- Mejor rendimiento de imagen - ajustes avanzados mediante SpectraView Engine para todos los parámetros visuales relevantes como el control total de brillo, color, gamma y uniformidad.
- Operación 24 hs 7 días a la semana en aplicaciones críticas la selección meticulosa de los componentes de grado industrial y el diseño cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van de la mano con la experiencia impresionante y continua para el espectador.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

PD Comms Tool

Firmware Update Tool

Altavoces y barras de sonido

PN-ZCMS1

SP-RM3

Soundbar bracket TOP SB-T02

Extensiones de garantía

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo

Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo.

Computing Enterprise

SDM Slot-In PC Enterprise (RPL)

Calibración y ajuste

Display Wall Calibrator Ajuste automático del color y el brillo

Ajuste automático del color y el brillo.

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Wall Mount PDW T XL-2

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Sensores

Sharp KTES1

Opciones de videowall

Remote Control Kit - KT-RC3

Computing Essential

MPi4 Kit powered by Raspberry Pi

SDM Essential

SDM MPi5 Kit powered by Raspberry Pi

Interfaces y adaptadores

SDM HDBaseT Receiver

SDM 12G SDI Receiver

USB Type C Interface Board

SDM Standalone Adapter v3

Computing Midrange

SDM Slot-In PC Midrange (RPL)

SDM Slot-In PC Midrange (ADL)

SDM BrightSign Built-In Player

Computing Advanced

SDM Slot-In PC Advanced (RPL)

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Especificaciones

General

Serie	[sharp-p-series-lfd]
Order Code	PNP756
Display	
Relación de aspecto	16:9
Luminosidad (cd/m²)	700
Profundidad de color	1.073 (10bit)
Gama de colores	72% of NTSC
Relación de contraste	≥ 8000:1
Nivel de turbidez (%)	Pro (25)
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Tiempo de respuesta gris a gris (ms)	8
Tamaño de pantalla (pulgadas)	75
Tamaño de pantalla (cm)	189,3
Orientación compatible	Horizontal, Vertical, Pantalla hacia arriba, Pantalla hacia abajo
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	640 x 480, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1280 x 800, 1360 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1280 x 720, 720 x 480, 1920 x 2160, 800 x 600, 1270 x 720, 1024 x 768, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 720 x 576, 1366 x 768, 720 x 400, 1440 x 900, 1400 x 1050

Conectividad

Salida de audio de 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
DisplayPort entrada 1	[uhd-60-hz-dp-12], [audio-input], [hdcp-22], [video-input]
DisplayPort salida	[video-output], [uhd-60-hz-dp-12], [audio-output], [loop-through-displayport-in-usbc2], [hdcp-22]
HDMI entrada 1	[audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [arc], [cec], [video-input]
HDMI entrada 2	[uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [video-input], [audio-input]
HDMI salida	[video-output], [uhd-60-hz-hdcp-22], [hdmi-in-2-option-compute-module], [audio-output]
Detección de entrada	[custom], [first], [last]
LAN 1	100 MBit/s
LAN 2	100 MBit/s
LAN 2 en bucle	LAN 1, RS-232C, IR
PiP / PbP	[2-split], [scalable-picture-size]
Entrada de mando a distancia (3,5 mm)	[eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence]
RS-232C (bps)	9600
USB-A servicio	[25-w], [service]
USB-A 1	[peripherals], [usb-storage], [usb-20-32], [45-w]
USB-C 1	[65-w], [hdcp-22], [uhd-60-hz], [video-input], [usb-20-32], [dp-alt-12], [audio-input]
USB-C 2	[usb-20-32], [peripherals], [75-w], [storage]

Ranura para módulo de cómputo	[accepts-intel-smart-display-modules-large-and-small-up-to-66]
-------------------------------	--

Calibración

Software de calibración	[display-wall-calibrator]
Calibración con software	[gamma], Punto blanco, Intensidad, Uniformidad de las esquinas, [rgb], Actualización de la calibración de fábrica
Calibración de fábrica	Intensidad, [gamma], Uniformidad, [rgb], Punto blanco

Sensores

Sensor de luz ambiental	[optional-via-eco-sensor-ktes1]
Sensor de presencia	[optional-via-eco-sensor-ktes1]
Sensor de temperatura	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Eléctrico

Consumo típ. (W)	170
Alimentación	[5060-hz], 100-240 V AC, interna
Modo de ahorro de energía (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	14,8
Anchura del marco derecho (mm)	14,3
Anchura del marco izquierdo (mm)	14,3
Anchura del marco superior (mm)	14,3
Dimensiones anchura (mm)	1682,3
Dimensiones altura (mm)	961,1
Dimensiones profundidad (mm)	83,2
Grado de protección	IP5X (front); IP2X (back)
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1830
Dimensiones del embalaje altura (mm)	1070
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	225
Peso del embalaje (kg)	51
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M8
Montaje VESA FDMI	600 x 400
Peso (kg)	38
Material	Metal

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +40
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 90
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Condiciones reglamentarias

Clase de fallo de píxeles	ISO 9241-307, Class 1
Resistencia al fuego	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Seguridad y ergonomía	CE, RoHS, [reach], [ukca], [emc-class-b]

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía (kWh/1000h)	180

Certificaciones externas

Certificación de terceros	Certificado para Crestron Connected, [q-sys-plug-in]
---------------------------	--

Funciones Adicionales

Control externo	[pjlink], [snmp]
Horas de funcionamiento	24/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Seguridad	[ieee8021x-lan], [disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Contenido del envío	2 x Pilas AAA, Mando a distancia, Cable HDMI, Manual de instalación, Cable de alimentación, Pantalla
Características especiales	simulación DICOM, Planificador, [clone-settings]
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, servicios adicionales disponibles, 4. + 5. año de extensión opcional de garantía

